

ASSESSORIA DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CONSULTA PÚBLICA Nº 00998/2018

DATA: 14/09/2018

PROCESSO Nº 6272367/2018

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S/A, estabelecida na ROD CE-085, S/N, KM 37,5 CXPST 11, SAO GONCALO DO AMARANTE - CE, CEP 62.670-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.976.495/0001-09 e CGF 06.372.529-0**, está importando do exterior o produto listado abaixo, conforme processo Vipro 6272367/2018.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MERCADORIAS
4016.99.90	BUCHA DE BORRACHA SILICONE 1/2" - PER SQ PN 26R0101
8482.10.10	ROLAMENTO ESFERA CONTATO ANGULAR DIRECAO CARGA: RADIAL; CARREIRA: UMA CARREIRA; MATERIAL: ACO LIGA; GAIOLA: S/GAIOLA; MATERIAL GAIOLA: S/GAIOLA; DIAMETRO INTERNO: 80MM; DIAMETRO EXTERNO: 125MM; LARGURA: 22MM; FOLGA: NORMAL BA1-9339 SKF ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59029779
8482.99.90	TAMPA ESPECIFICO MATERIAL CORPO: ACO; POSICAO: SUPERIOR; SUBAPLICACAO: ROLAMENTO; APLICACAO: ATOMIZADOR 84829990 KOMLINE SANDERSON ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072302
9026.20.90	TRANSDUTOR PRESSAO TIPO TRANSDUTOR: MANOMETRO; MATERIAL: ACO INOX 316; TEMPERATURA OPERACAO: -40A125GRC; FAIXA PRESSAO: 0A15PSI; CONEXAO PROCESSO: ROSCADA MACHO; TAMANHO: 1/4POL; ROSCA CONEXAO PROCESSO: NPT; CONEXAO ELETRICA: CABO; SINAL SAIDA: 4-20MA U5155-000005-015PG MEAS
9026.20.90	TRANSDUTOR PRESSAO 019689 0-50PSI APLICACAO ATOMIZADOR
	PINO ESPECIFICO MATERIAL: ACO; SUBAPLICACAO: MOTOR; APLICACAO:

7318.29.00	ATOMIZADOR ROTATIVO; MODELO APLICACAO: 1500 63C0019 KOMLINE SANDERSON. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
8421.99.10	FILTRO SILENCIADOR MATERIAL CORPO: ACO; MATERIAL FILTRO: LATAO; EXTREMIDADE: ROSCADA; DIAMETRO EXTREMIDADE: 3/8POL; ROSCA TIPO: NPT; PASSO: 18FPP 6397090
7318.15.00	PARAFUSO S/CABECA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: CONCAVA RECARTEILHADA; DIAMETRO: 1/4POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 20FPP; DISPOSICAO ROSCA: TOTAL; COMPRIMENTO TOTAL: 6,35MM; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; NORMA CONSTRUCAO: DIN 916; CLASSE RESISTENCIA: A2 70 PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
7318.15.00	PARAFUSO ESTOJO DIAMETRO: 1/4POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 20FPP; CLASSE RESISTENCIA: A2 70; COMPRIMENTO: 12,7MM; MATERIAL PARAFUSO: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: NATURAL; PORCA: S/PORCA FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
3926.90.90	GAXETA ESPECIFICO MATERIAL: POLITETRAFLUORETILENO; APLICACAO: ATOMIZADOR; MODELO APLICACAO: 1500 26Q1403 KOMLINE
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA SIMPLES PESADA; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.2.2; MATERIAL: ACO INOX ASTM A594; CLASSE RESISTENCIA: D; ROSCA TIPO: UNC; DIAMETRO: 1POL; PASSO: 8FPP; ALTURA: 28,54MM; TAMANHO CHAVE: 1.1/2POL PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
7318.22.00	ARRUELA PRESSAO; DIAMETRO NOMINAL: 1"; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI 316; NORMA: ASME B18.21.1; INFORMACOES COMPLEMENTARES: MATERIAL DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ETIQUETADO COM DIMENSOES E QUANTIDADE DO MATERIAL. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA SIMPLES REGULAR; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.2.2; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; ROSCA TIPO: UNC; DIAMETRO: 5/8POL; PASSO: 11FPP; ALTURA: 14MM; TAMANHO CHAVE: 24MM PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
	ARRUELA PRESSAO; DIAMETRO NOMINAL: 5/8"; MATERIAL: ACO

7318.21.00	INOXIDAVEL AISI 316; NORMA: ASME B18.21.1; INFORMACOES COMPLEMENTARES: MATERIAL DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ETIQUETADO COM DIMENSOES E QUANTIDADE DO MATERIAL. PROCESSO DE FABRICACAO: SEM TRATAMENTO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
7318.22.00	ARRUELA PRESSAO; DIAMETRO NOMINAL: 1/2"; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI 316; NORMA: ASME B27.1; INFORMACOES COMPLEMENTARES: MATERIAL DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ETIQUETADO COM DIMENSOES E QUANTIDADE DO MATERIAL. . PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CHATA FENDA; ROSCA: UNC 1/4" X 20 FIOS/POL X 15,88 MM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI 304; NORMA: ASME B 18.6.3; INFORMACOES COMPLEMENTARES: MATERIAL DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ETIQUETADO COM DIMENSOES E QUANTIDADE DO MATERIAL. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA SIMPLES REGULAR; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.2.2; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; ROSCA TIPO: UNC; DIAMETRO: 1POL; PASSO: 8FPP; ALTURA: 14MM. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
9025.19.90	SENSOR DE TEMP P/MOD 1500 ROLAMENTO SUP
9025.19.90	SENSOR ESPECIFICO TEMPERATURA; ATOMIZADOR 0391074 KOMLINE SANDERSON
3926.90.69	ANEL ORING ESPECIFICO MATERIAL: SILICONE; APLICACAO: ATOMIZADOR N.28R2015 CATERPILLAR ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072304
6815.10.90	GAXETA GRAFITADA PARA VEDAÇÃO DIMENSOES 1/2" PART/CAT N.26Q1404"
3926.90.69	ANEL DE VEDACAO SILICONE PART/CAT N.28R2018
	MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA NORMA CONSTRUCAO: SAE 100R14; MATERIAL TUBO: POLITETRAFLUORETILENO; REFORCO: 1 MALHA; MATERIAL REFORCO: 2 TRANCAS FIO TEXTIL ACO; COBERTURA: C/COBERTURA; COR COBERTURA: CINZA; TEMPERATURA OPERACAO: -70A230GRC; PRESSAO OPERACAO: 175BAR; DIAMETRO INTERNO: 6,35MM; DIAMETRO EXTERNO: 8,9MM; TERMINAL ESQUERDO: FLANGEADO;

3917.39.00	ACESSORIO: 1ADAPTADOR MACHO BSP ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072282
3917.39.00	MANGUEIRA FLEXIVEL EM PTFE COM TRAMA DE ACO METAL PN 6397057 KOMLINE SANDERSON FLEXIVEL
8307.10.90	TUBO CONDUCAO FLEXIVEL MONTADO NORMA CONSTRUCAO: ISO 10380; MATERIAL TUBO: ACO INOX AISI321; REVESTIMENTO EXTERNO: 1 TRANCA; MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO: ACO INOX AISI304; DIAMETRO NOMINAL: 1POL; DIAMETRO EXTERNO: 36MM; RAO CURVATURA: 180MM FLEXAO 65MM ESTATICO; TEMPERATURA TRABALHO: -196A600GRC; PRESSAO MAXIMA TRABALHO: 640LBS/POL2; EXTREMIDADE A: FEMEA GIRATORIA; MATERIAL EXTREMIDADE A: ACO INOX AISI316; CONEXAO: FEMEA; ROSCA TIPO: NPT; DIAMETRO ROSCA: 1POL; EXTREMIDADE B: ROSCADA; MATERIAL EXTREMIDADE B: ACO INOX AISI316; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; ROSCA TIPO: NPT; DIAMETRO ROSCA: 1POL; COMPRIMENTO: 457,2MM TFINOX1-1" X 457,2MM (18") + 2FGSI45G - 1NPT + 1AF HAENKE ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072265
8424.90.90	PLACA SELAGEM; PARA ATOMIZADOR ROTATIVO MODELO 1500; FABRICANTE/REFERENCIA: KOMLINE SANDERSON - PN 63C0021.
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CILINDRICA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: PLANA; DIAMETRO: 5/16POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 18FPP; DISPOSICAO ROSCA: TOTAL; COMPRIMENTO TOTAL: 139,7MM; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.3; CLASSE RESISTENCIA: A2 70 ##Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072281
7318.22.00	ARRUELA PRESSAO CLASSE: REGULAR; EXTREMIDADE: LISA; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.21.1; MATERIAL: ACO INOX AISI316; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; DIAMETRO NOMINAL: 5/16POL; DIAMETRO INTERNO: 8,05MM; DIAMETRO EXTERNO: 14,8MM; ESPESSURA ARRUELA: 1,98MM ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072273
7318.15.00	""PARAFUSO CABECA CILINDRICA ALLEN; ROSCA: UNC 5/16"" X 18 FIOS/POL X 25,40 MM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI 316; NORMA: ASME B18.3; INFORMACOES COMPLEMENTARES: MATERIAL DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ETIQUETADO COM DIMENSOES E QUANTIDADE DO MATERIAL.##"" PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO."
	PARAFUSO CABECA CILINDRICA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: PLANA; DIAMETRO: 1/4POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 20FPP; DISPOSICAO ROSCA: TOTAL; COMPRIMENTO TOTAL: 12,7MM; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO

7318.15.00	TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.3; CLASSE RESISTENCIA: A2 70 ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072279
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CILINDRICA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: PLANA; DIAMETRO: 1/2POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 13FPP; DISPOSICAO ROSCA: PARCIAL; COMPRIMENTO ROSCA: 45MM; COMPRIMENTO TOTAL: 63MM; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTOTERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ZINCADO ELETROLITICO; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.3; CLASSERESISTENCIA: A2 70 ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072280
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; DUREZA: 70SHORE A; NORMA: SAEAS568A; ESPESSURA: 5,33MM; DIAMETRO INTERNO: 164,47MM ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072245
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; DUREZA: 70SHORE A; NORMA: SAEAS568A; ESPESSURA: 2,62MM; DIAMETRO INTERNO: 215,57MM ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072247
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; DUREZA: 70SHORE A; NORMA: SAEAS568A; ESPESSURA: 2,62MM; DIAMETRO INTERNO: 164,77MM ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072246
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; DUREZA: 70SHORE A; NORMA: SAEAS568A; ESPESSURA: 1,78MM; DIAMETRO INTERNO: 88,62MM ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072249
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; DUREZA: 70SHORE A; NORMA: SAEAS568A; ESPESSURA: 2,62MM; DIAMETRO INTERNO: 29,82MM ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072248
7307.99.00	PLUGUE ESPECIFICO ENGATE; DIAMETRO: 2POL; APLICACAO:MANGUEIRA HIDRAULICA 6397099 KO ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072233
7307.99.00	TAMPA ESPECIFICO VEDACAO; MATERIAL CORPO: ACO TERMOPLASTICO; COR: AMARELA; TIPO FIXACAO: ENGATE; APLICACAO: MANGUEIRA FLEXIVEL; MODELO APLICACAO: PN 6397100 ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072243
8536.90.90	CONECTOR DO CORDÃO UMBILICAL DE PLASTICO PN 0399168; TENSÃO 460V
	FIO,4 PAR TRANCADO PN 90W0098 FIO ELETRICO COM 4 MM, ISOLACAO;

8544.49.00	DESTAQUE 001: CONDUT. ISOL. DE PVC, S/ COBERT., P/ INSTAL. ELETR. FIXAS, TENS. <=450/750V.
8424.90.90	CUBO ESPECIFICO RODA; ATOMIZADOR 03N0020 KOMLINE SANDERSON
8413.91.90	CAPA ESPECIFICO MATERIAL CORPO: ACO; SUBAPLICACAO: DISCO; APLICACAO: ATOMIZADOR 03N0021 KOMLINE SANDERSON.
9031.80.99	TRANSMISSOR PRESSAO FAIXA PRESSAO:-1A0BAR; TEMPERATURA OPERACAO: -20A100GRC; TENSÃO NOMINAL: 10A30V; CORRENTE TIPO: CC; SINAL SAIDA: 4-20MA; TIPO MOSTRADOR: S/MOSTRADOR; CONEXAO PROCESSO: ROSCADA; CONEXAO ELETRICA: ROSCADA; DIAMETRO CONEXAO ELETRICA: 12MM; ROSCA TIPO: METRICA; CLASSIFICACAO AREA TRABALHO: S/CLASSIFICACAO; PROTOCOLO COMUNICACAO: HART; MATERIAL CORPO: ACO INOX; GRAU PROTECAO: IP67 401006/000 JUMO ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59027702
8481.20.90	VALVULA COMANDO DIRECIONAL FLUIDO: AGUA; NUMERO POSICOES: 2 POSICOES; NUMERO VIAS: 2 VIAS; CONTATO INICIAL: NORMALMENTE FECHADO; PRESSAO TRABALHO: 0,01A3BAR; TEMPERATURA OPERACAO: 65GRC; CONEXAO PROCESSO: ROSCADA FEMEA; DIAMETRO: 1/4POL; ROSCA TIPO:NPT; PASSO: 18FPP; MATERIAL CORPO: BRONZE; VEDACAO: C/VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: COMPOSTO BORRACHA NITRILICA; ACIONAMENTO: SIMPLES SOLENOIDE; TENSÃO BOBINA: 24V; CORRENTE TIPO: CC 8262G202 ASCO ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59029086
3917.39.00	MANGUEIRA ESPECIFICO TIPO MANGUEIRA: HIDRAULICA; DIAMETRO NOMINAL: 1/4POL; MATERIAL TUBO: COMPOSTO BORRACHA; REFORCO: C/REFORCO; MATERIAL REFORCO: ACO INOX; APLICACAO: ATOMIZADOR 6397058 KOMLINE ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072261
8307.10.90	MANGUEIRA DE METAL TRANCADA E CONECTORES DIMENSOES 3/8" PN 6397037
8307.10.90	MANGUEIRA DE METAL TRANCADA E CONECTORES DIMENSOES 1/4" PN 6397038
8307.10.90	MANGUEIRA DE METAL TRANCADA E CONECTORES DIMENSOES 1/4" PN 6397039
8307.10.90	MANGUEIRA DE METAL TRANCADA E CONECTORES DIMENSOES 1/4" PN 6397040
	ESPACADOR DO ROLAMENTO ACO SUPERIOR EM ACO INOX PN 63C0013

8421.39.90	PECA ATOMIZADOR ROTATIVO.
8503.00.90	TAMPA ESPECIFICO MATERIAL CORPO: ACO LIGA; POSICAO: SUPERIOR; SUBAPLICACAO: CARTER; APLICACAO: ATOMIZADOR; MODELO APLICACAO: 1500 PN85030090 ENFIL ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072244
8204.20.00	""BUJAO; FORMATO: SEM CABECA ALLEN; ROSCA: NPT 1"" X 11.1/2 FIOS/POL; ALTURA: 17,60MM; MATERIAL: ACO#INOXIDAVEL AISI 304; REFERENCIA/FABRICANTE: KOMLINE SANDERSON - 30H1024; BRATAL - BSII1NPT;#INFORMACOES COMPLEMENTARES: MATERIAL DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,#ETIQUETADO COM DIMENSOES E QUANTIDADE DO MATERIAL.#""#"
7318.16.00	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE BAIXA; NORMA CONSTRUCAO: DIN 985; MATERIAL: ACO INOX AISI316; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: NATURAL; CLASSE RESISTENCIA: A4 80; INSERTO: C/INSERTO; MATERIAL INSERTO: POLIAMIDA; ROSCA TIPO: METRICA; PASSO: 1,75; DIAMETRO: 12MM; ALTURA: 8MM; TAMANHO CHAVE: 19MM ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072274
3926.90.69	ANEL O SILICONE PN 28R1205
3926.90.69	ANEL O SILICONE PN28R1200
3926.90.69	ANEL O SILICONE PN 28R1201
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; ESPESSURA: 1,58MM; DIAMETRO INTERNO: 73,04MM; DIAMETRO EXTERNO: 76,2MM 28R1202 ENFIL ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072299
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; ESPESSURA: 2,62MM; DIAMETRO INTERNO: 94,92MM 28R1206 KOMLINE SANDERSON 2-154 PARKER ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59074212
8424.90.90	ANEL SUPERIOR DE DESGASTE DO ATOMIZADOR EM ACOPN
3917.39.00	MANGUEIRA TRANCADA TFE DIMENSOES 1/4"
391739.00	MANGUEIRA TRANCADA TFE DIMENSOES 1/4"
3917.39.00	MANGUEIRA TRANCADA TFE DIMENSOES 5/16"

3917.39.00	MANGUEIRA TRANCADA TFE DIMENSOES 5/16"6397052
7318.29.00	ANEL INFERIOR DE DESGASTE DO ATOMIZADOR EM ACO INOX; PROCESSO DE FABRICACAO: SEM TRATAMENTO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
8307.10.90	MANGUEIRA DE METAL TRANCADA E CONECTORES DIMENSOES 3/8" PN FLEXIVEL COM TRAMA DE ACO METAL.
8307.10.90	"MANGUEIRA DE METAL TRANCADA E CONECTORES DIMENSOES 3/8" PN
9031.80.99	SENSOR ESPECIFICO TEMPERATURA; MATERIAL: ACO; ATOMIZADOR; 1500 90318099 KOMLINE SANDERSON ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072301
4016.93.00	ANEL DESGASTE ESPECIFICO MATERIAL: ACO INOX; COR: PRATA; APLICACAO: ATOMIZADOR 03N0025N ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072260
7318.22.00	ARRUELA LISA REGULAR; NORMA CONSTRUCAO: ANSI B27.2; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; DIAMETRO NOMINAL: 1/4POL ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072308
7318.15.00	PARAFUSO ESPECIFICO TIPO CABECA: CILINDRICA; MATERIAL CORPO: ACO INOX AISI316; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: CROMADO; DIAMETRO: 5MM; ROSCA TIPO: METRICA; PASSO: 0,8; DISPOSICAO ROSCA: TOTAL; COMPRIMENTO TOTAL: 18MM; CLASSE RESISTENCIA: A4 70; APLICACAO: ATOMIZADOR; MODELO APLICACAO: 1J0015 07230-OP28910 ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072256
8424.90.90	DISTRIBUIDOR AR ESPECIFICO MATERIAL CORPO: ACO; APLICACAO: ATOMIZADOR KSM15-01026D01 ENFIL
8424.90.90	"ARO; APLICACAO: RODA, MOTOR ATOMIZADOR ROTATIVO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MATERIAL ACO; #FABRICANTE / REFERENCIA: KOMLINE SANDERSON - 03N0022; INFORMACOES COMPLEMENTARES: GRAVAR OU #ETIQUETAR, COM ETIQUETA ORIGINAL, NOME/NUMERO DO FABRICANTE. #"
8424.90.90	CORDAO UMBILICAL COMPLETO; PARTE ELETRICA HIDRAULICA; PARTE DO ATOMIZADOR PN D0385-91060D-01
8424.90.90	CARTER INFERIOR LIGA DE ACO; PARTE DO ATOMIZADOR

73269090	EIXO DE SUPORTE ESPECIFICO MATERIAL: ACO INOX; APLICACAO: ATOMIZADOR KSM15-01031C-01
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CILINDRICA ALLEN; ROSCA: UNF 1/4" X 28 FIOS/POL X 12,70 MM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI 316; NORMA: ASME B18.3; INFORMACOES COMPLEMENTARES: MATERIAL DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ETIQUETADO COM DIMENSOES E QUANTIDADE DO MATERIAL. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO # ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO.
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CILINDRICA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: PLANA; DIAMETRO: 3/8POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 16FPP; DISPOSICAO ROSCA: TOTAL; COMPRIMENTO TOTAL: 38,1MM; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; NORMA CONSTRUCAO: ANSI B18.3; CLASSE RESISTENCIA: A2 70 ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072276
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CILINDRICA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: PLANA; DIAMETRO: 5/16POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 18FPP; DISPOSICAO ROSCA: PARCIAL; COMPRIMENTO ROSCA: 35MM; COMPRIMENTO TOTAL: 76,2MM; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.3; CLASSE RESISTENCIA: A2 70 ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072278
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CILINDRICA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: PLANA; DIAMETRO: 1/2POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 13FPP; DISPOSICAO ROSCA: TOTAL; COMPRIMENTO TOTAL: 1.1/2POL; MATERIAL: ACO INOX AISI304; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: NATURAL; NORMA CONSTRUCAO: ANSI B18.3; CLASSE RESISTENCIA: A2 70 ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59075454
7318.15.00	PARAFUSO CABECA CILINDRICA DISPOSITIVO APERTO: SEXTAVADO INTERNO; TIPO PONTA: PLANA; DIAMETRO: 1/2POL; ROSCA TIPO: UNC; PASSO: 13FPP; DISPOSICAO ROSCA: TOTAL; COMPRIMENTO TOTAL: 38,1MM; MATERIAL: ACO INOX AISI316; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; NORMA CONSTRUCAO: ASME B18.3; CLASSE RESISTENCIA: A4 70 S/FABS/REF ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072277
3926.90.69	ANEL O SILICONE PN 28R1204
8424.90.90	"CONE INTERNO DE DESGASTE ACO INOX PN PLACA DE DESGASTE DO CONE ATOMIZADOR ROTATIVO MODELO#1500;FABRICANTE KOMLINE

	SANDERSON.##"
3917.39.00	"MANGUEIRA TRANCADA TFE DIMENSOES 1/4"
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE;ESPESSURA:1,58MM; DIAMETRO INTERNO: 120,63MM; DIAMETRO EXTERNO: 123,81MM 28R2006 KOMLINE SANDERSON ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072298
7318.21.00	ARRUELA ESPECIFICO LISA; MATERIAL: ACO INOX; TRATAMENTO TERMICO: S/TRATAMENTO TERMICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: S/TRATAMENTO SUPERFICIE; DIAMETRO NOMINAL: 3/8POL; APLICACAO: ATOMIZADOR 12G1013 KONLINE SANDERSON ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59030159
9032.89.82	SENSOR TEMPERATURA PT100; MATERIAL: ACO INOX; TEMPERATURA OPERACAO: 230GRC; CONEXAO PROCESSO: ROSCADA; DIAMETRO CONEXAO: 1/4POL; 6MM; COMPRIMENTO: 1M RTD-850 OMEGA ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59030088
8544.49.00	FIO,4 PAR TRANCADO PN 90W0098 FIO ELETRICO COM 4 MM, ISOLACAO; DESTAQUE 001: CONDUT. ISOL. DE PVC, S/ COBERT., P/ INSTAL. ELETR. FIXAS, TENS. <=450/750V.
8414.90.10	KIT REPARO ESPECIFICO APLICACAO: BOMBA VACUO; MODELO APLICACAO: 0440-V2C K226A GAST
3926.90.90	GAXETA CORDAO QUADRADA MATERIAL CORPO: POLITETRAFLUORETILENO; MATERIAL REFORCO: S/REFORCO; LARGURA: 1/2POL; ALTURA: 1/2POL; COMPRIMENTO: 15POL; PRESSAO OPERACAO: 3.000PSI; TEMPERATURA OPERACAO: -267A315GRC
8531.90.00	"CAIXA DO ROLAMENTO INFERIOR PARA ATOMIZADOR ROTATIVO MODELO 1500; PN 63C0015; FABRICANTE KOMLINE#SANDERSON.##"
8424.90.90	ESPACADOR DO ROLAMENTO PARA ATOMIZADOR ROTATIVO MODELO 1500;PN 63C0013; FABRICANTE KOMLINE SANDERSON
3926.90.69	O´RING SILICONE #2-041 28R1201 KOMLINE SANDERSON
3926.90.69	ANEL ORING MATERIAL: SILICONE; ESPESSURA: 1,78MM; DIAMETRO INTERNO: 72,75MM 2-040 PARKER ## Material bloqueado no saneamento, substituído pelo: 59072297

8414.10.00	"BOMBADE VACUO;APLICACAO:CONTROLE AMBIENTAL.FABRICANTE/REFERENCIA:ENFIL -24E5076; INFORMACOES#COMPLEMENTARES: COLOCAR PLAQUETA DO FABRICANTE COM AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS TECNICAS#"
8517.62.59	ETHERNET SWITCH 90Q0116
3926.90.69	ANEL ORING ESPECIFICO MATERIAL: SILICONE; APLICACAO: ATOMIZADOR 28R1204 KONLINE SANDERSON
3926.90.69	ANEL ORING ESPECIFICO MATERIAL: SILICONE; APLICACAO: ATOMIZADOR 28R2011 KONLINE SANDERSON
8544.42.00	CABO ELETRICO ESPECIFICO CONEXAO; TENSÃO 0,6 # 1 KV; COM CONECTORES; APLICACAO: ATOMIZADOR KSM15-91069D ENFIL
8481.80.99	VALVULA AGULHA DIAMETRO NOMINAL: 1/4POL; EXTREMIDADE: ROSCADA; CLASSE PRESSAO: 3000PSI; MATERIAL CORPO: LATAO; TIPO HASTE: CILINDRICA; HASTE ROSCA: INTERNA; MATERIAL HASTE: RESINA FENOLICA; ACIONAMENTO: MANUAL B-1RM4 SWAGELOK
8421.29.90	FILTRO ESPECIFICO FLUIDO: OLEO; SUBAPLICACAO: CONTROLE AMBIENTAL; APLICACAO: ATOMIZADOR 6396981 ENFIL
8421.29.90	ELEMENTO FILTRANTE ESPECIFICO MATERIAL ELEMENTO: POLIPROPILENO; 5 MICRAMETROS; APLICACAO: FILTRO MANGA 6391003 ENFIL
3926.90.69	ANEL DE SILICONE 28R2008 ENFIL
8424.90.90	"CAIXA DO ROLAMENTO SUPERIOR LIGA DE ACO PN 63C0014"""" PECA DO ATOMIZADOR ROTATIVO FABRICANTE:#KOMLINE-SANDERSON#FABRICANTE/REFERENCIA: KOMLINE-SANDERSON#"

Luiz Fernando Pinheiro

Auditor Fiscal da Receita Estadual