

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 01015/2019

DATA: 11/09/2019

PROCESSO Nº 06122048/2019

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa Vicunha Têxtil S.A, estabelecida na Rod. Dr. Mendel Steinbruch, s/n km 09, Maracanaú - CE, CEP 61939-210, inscrita no CNPJ sob o nº 07.332.190/0012-46 e CGF 06.820.628-3, , está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo VIPROC Nº06122048/2019

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	DESCRIÇÃO DETALHADA DA MERCADORIA
28311011	DITIONITOS (HIDROSSULFITOS) DE SODIO ESTABILIZADOS
38099110	SLIPPERY DARK - APRESTOS E PREPARADOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL, UTILIZADO PARA PROPORCIONAR EFEITO INDIGO DESBOTÁVEL EM TECIDOS NO PROCESSO DE TINGIMENTO - MÁQUINA RAMA - COMPOSIÇÃO: DISPERSAO AQUOSA DE RESINAS SINTETICAS, POLIOXANOS MODIFICADOS, E CORANTE INDIGO - APRESENTADO EM PASTA
39069011	COMPOUND SDY MISTURA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS UTILIZADO NA INDUSTRIA TEXTIL PARA AUXILIAR NO TINGIMENTO E PIGMENTAÇÃO DE FIOS NA MÁQUINA ÍNDIGO - APRESENTADO EM LÍQUIDO BRANCO - COMPOSIÇÃO: COMPOUND A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E TENSOATIVOS
39099110	NEARFINISH CL/8 - APRESTOS PREPARAÇÕES PARA INDÚSTRIA TÊXTIL UTILIZADO PARA PROPORCIONAR EFEITO DE BRILHO E TOQUE MACIO SEM NECESSIDADE DE CALANDRAGEM DURANTE O PROCESSO DE ACABAMENTO DO TECIDO NA MAQUINA RAMA/ESTAMPARIA - COMPOSIÇÃO MISTURA RESINA EM SOLUÇÃO AQUOSA - MATERIAL: APRESENTADO EM PASTA BRANCA

38099190	ANTIESTATIN ZS 4 - OUTROS AGENTES DE APRESTO UTILIZADO NA INDÚSTRIA TÊXTIL PARA PROPORCIONAR PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS PARA FIBRAS DE ALGODÃO DURANTE O PROCESSO DE TINGIMENTO NA MÁQUINA INDIGO LOOP/INDIGO MULTICAIXA - MATERIAL: LIQUIDO AMARELADO - COMPOSIÇÃO: ALQUILFOSFATO
38099110	LITESYN 400 - Agente de apresto utilizado na preparação de fios para a tecelagem na indústria têxtil; FUNÇÃO: Engomagem de fios de algodão, viscose ou poliéster para diminuir o atrito dos fios na tecelagem; MATERIAL: Pó branco; COMPOSIÇÃO: Mistura de polímeros a base de poliamida.
38099120	DENITEX VIC - PREPARAÇÕES MORDENTES UTILIZADO NA INDÚSTRIA TÊXTIL NA OXIDAÇÃO DO CORANTE/FIXADOR NO PROCESSO DE TINGIMENTO DO TECIDO (ÍNDIGO) DURANTE A LAVAGEM NA MAQUINA INDIGOS LOOP - APRESENTADO NA FORMA LÍQUIDO MARROM NA COMPOSIÇÃO DE: POLÍMERO POLIAMÍNICO
38091010	LITESOL ECO PRO - AGENTES DE APRESTOS UTILIZADO NA INDÚSTRIA TÊXTIL PARA ENGOMAGEM DE FIOS DE ALGODÃO DURANTE O PROCESSO DE TINGIMENTO ÍNDIGO E BRIM NA MÁQUINA INDIGO LOOP/INDIGO MULTICAIXA - MATERIAL: PÓ BRANCO - COMPOSIÇÃO: À BASE DE MATERIAS AMILÁCEAS
32041990	ECOSOL BLUE GREY E28 - DESCRIÇÃO: Corante enxofre; FUNÇÃO: Tingimento de fios e tecidos de fibras celulósicas; MATERIAL: Liquido escuro viscoso; COMPOSIÇÃO: Mistura de corantes à base de enxofre em solução aquosa; MÁQUINA: Linha integrada/Indigo Loop/Indigo Multicaixa
38099190	FINISH PAULUS LC - APRESTOS PREPARADOS UTILIZADO NA INDÚSTRIA TÊXTIL PARA PROPORCIONAR EFEITO DE COURO A TECIDOS ÍNDIGO E BRIM NA MÁQUINA RAMA / ESTAMPARIA ROTATIVA - COMPOSIÇÃO: MISTURA DE RESINAS ACRÍLICAS E CERAS EM DISPERSÃO AQUOSA.
38099110	DISTENDENTE GL - APRESTOS PREPARADOS UTILIZADO NA INDÚSTRIA TÊXTIL PARA UMIDIFICAR O TECIDO PARA QUE A PASTA NÃO RESSEQUE DURANTE A APLICAÇÃO NA MÁQUINA RAMA / ESTAMPARIA ROTATIVA - COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE MONOETILENOGLICOL

CELMA MARIA DE AMORIM GOMES

AUDITOR ASSISTENTE DA RECEITA ESTADUAL