

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 01434/2020

DATA: 14/05/2020

PROCESSO Nº 01597066/2020

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na ROD CE 422, S/N, KM 02 BAIRRO: PRIMAVERA CEP: 61642000, bairro CATUANA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0, está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	5407.41.00	TECIDO DE NYLON, DESCARTAVEL, PARA INTERFACE COM BOLSA DE VACUO. TECIDO PLANO,DESCARTAVEL, TEXTURIZADO, BRANCO, COMPOSICAO DE 100% POLIAMIDA (NYLON 66), 210 DTEX, 85G/M E LARGURA DE 100MM DISPOSTO EM ROLO. NYLON PEEL PLY. SEM FIOS DE BORRACHA NA COMPOSICAO. O TECIDO E POSICIONADO SOBRE DETERMINADAS REGIOES DOS LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO, DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO COM RESINA, ONDE SEJA DESEJADO ACABAMENTO SUPERFICIAL COM RUGOSIDADE, SENDO REMOVIDO AO FINAL DO PROCESSO E UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO DE RESINA DOS TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO. PEEL PLY 100MM PA 6.6 LEHMANN VOSS. SAP 201495.
2	5407.41.00	TECIDO DE NYLON, DESCARTAVEL, PARA INTERFACE COM BOLSA DE VACUO. TECIDO PLANO,DESCARTAVEL, TEXTURIZADO, BRANCO, COMPOSICAO DE 100% POLIAMIDA (NYLON 66), 210 DTEX, 85G/M E LARGURA DE 200MM DISPOSTO EM ROLO. NYLON PEEL PLY. SEM FIOS DE BORRACHA NA COMPOSICAO. TECIDO E POSICIONADO SOBRE DETERMINADAS REGIOES DOS LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO , DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO COM RESINA, ONDE SEJA DESEJADO ACABAMENTO SUPERFICIAL COM RUGOSIDADE, SENDO REMOVIDO AO FINAL DO PROCESSO. E UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO DE RESINA DOS TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO. PEEL PLY 200MM PA 6.6 LEHMANN VOSS. SAP 201496.
3	5407.41.00	TECIDO DE NYLON, DESCARTAVEL, PARA INTERFACE COM BOLSA DE VACUO. TECIDO PLANO, DESCARTAVEL, TEXTURIZADO, BRANCO, COMPOSICAO DE 100% POLIAMIDA (NYLON 66), 210 DTEX, 85G/M E LARGURA DE 300MM DISPOSTO EM ROLO. NYLON PEEL PLY. SEM FIOS DE BORRACHA NA COMPOSICAO. O TECIDO E POSICIONADO SOBRE DETERMINADAS REGIOES DOS LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO , DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO COM RESINA, ONDE SEJA DESEJADO ACABAMENTO SUPERFICIAL COM RUGOSIDADE, SENDO

		REMOVIDO AO FINAL DO PROCESSO. E UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO DE RESINA DOS TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO. PEEL PLY 300MM PA 6.6 LEHMANN VOSS. SAP 201497.
4	5407.41.00	TECIDO DE NYLON, DESCARTAVEL, PARA INTERFACE COM BOLSA DE VACUO. TECIDO PLANO,DESCARTAVEL, TEXTURIZADO, BRANCO, COMPOSICAO DE 100% POLIAMIDA (NYLON 66), 210 DTEX, 85G/M E LARGURA DE 400MM DISPOSTO EM ROLO. NYLON PEEL PLY. SEM FIOS DE BORRACHA NA COMPOSICAO. O TECIDO E POSICIONADO SOBRE DETERMINADAS REGIOES DOS LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO , DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO COM RESINA, ONDE SEJA DESEJADO ACABAMENTO SUPERFICIAL COM RUGOSIDADE, SENDO REMOVIDO AO FINAL DO PROCESSO. E UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO DE RESINA DOS TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO. PEEL PLY 400MM PA 6.6 LEHMANN VOSS. SAP 201498.
5	5407.41.00	TECIDO DE NYLON, DESCARTAVEL, PARA INTERFACE COM BOLSA DE VACUO. TECIDO PLANO, DESCARTAVEL, TEXTURIZADO, BRANCO, COMPOSICAO DE 100% POLIAMIDA (NYLON 66), 210 DTEX, 85G/M E LARGURA DE 500MM DISPOSTO EM ROLO. NYLON PEEL PLY. SEM FIOS DE BORRACHA NA COMPOSICAO. O TECIDO E POSICIONADO SOBRE DETERMINADAS REGIOES DOS LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO , DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO COM RESINA, ONDE SEJA DESEJADO ACABAMENTO SUPERFICIAL COM RUGOSIDADE, SENDO REMOVIDO AO FINAL DO PROCESSO. E UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO DE RESINA DOS TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO. PEEL PLY 500MM PA 6.6 LEHMANN VOSS. SAP 201499.
6	5407.41.00	TECIDO DE NYLON, DESCARTAVEL, PARA INTERFACE COM BOLSA DE VACUO. TECIDO PLANO, DESCARTAVEL, TEXTURIZADO, BRANCO, COMPOSICAO DE 100% POLIAMIDA (NYLON 66), 210 DTEX, 85G/M E LARGURA DE 800MM DISPOSTO EM ROLO. NYLON PEEL PLY. SEM FIOS DE BORRACHA NA COMPOSICAO. O TECIDO E POSICIONADO SOBRE DETERMINADAS REGIOES DOS LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO , DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO COM RESINA, ONDE SEJA DESEJADO ACABAMENTO SUPERFICIAL COM RUGOSIDADE, SENDO REMOVIDO AO FINAL DO PROCESSO. E UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO DE RESINA DOS TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO. PEEL PLY 800MM PA 6.6 LEHMANN VOSS. SAP 201500.
7	5407.41.00	TECIDO DE NYLON, DESCARTAVEL, PARA INTERFACE COM BOLSA DE VACUO. TECIDO PLANO,DESCARTAVEL, TEXTURIZADO, BRANCO, COMPOSICAO DE 100% POLIAMIDA (NYLON 66), 210 DTEX, 85G/M E LARGURA DE 1470MM DISPOSTO EM ROLO. NYLON PEEL PLY. SEM FIOS DE BORRACHA NA COMPOSICAO. O TECIDO E POSICIONADO SOBRE DETERMINADAS REGIOES DOS LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO , DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO COM RESINA, ONDE SEJA DESEJADO ACABAMENTO SUPERFICIAL COM RUGOSIDADE, SENDO REMOVIDO AO FINAL DO PROCESSO. E UTILIZADO DURANTE O PROCESSO DE IMPREGNACAO DE RESINA DOS TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO. PEEL PLY 1470MM PA 6.6 LEHMANN VOSS. SAP 201501.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.