GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Fazenda

NUCLEO DE CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR

CONSULTA PÚBLICA Nº 01864/2020
DATA: 16/07/2020
PROCESSO Nº 04019594/2020

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na ROD CE 422, S/N, KM 02 BAIRRO: PRIMAVERA CEP: 61642000, bairro CATUANA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0, está importando do exterior os produtos listados abaixo:

| SEQ. | NCM | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS |
|---|---|---|
| 1 | 3910.00.30 | SILICONE RESINA, EM FORMA PRIMARIA DE PASTA, COR BRANCA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DE FACIL ACOMODACAO PARA CRIACAO DE PERFIS. CONTEM EM SUA COMPOSICAO: QUARTZO -SIO - 15- <20% -CAS: 14808-60-7- DODECAMETILCICLOHEXASILOXANO - 0.1 -<0,5% - CAS 540-97-6. USADO PARA FABRICACAO DE PERFIS PARA MONTAGENS DE DIFERENTES PECAS E COMPONENTES DE PAS EOLICAS, PODENDO SER REAPROVEITADO. USADO PARA FABRICACAO DE PERFIS PARA MONTAGENS DE DIFERENTES PECAS E COMPONENTES DE PAS EOLICAS, PODENDO SER REAPROVEITADO. SILICONE RF SOFT SICOVOSS. REF.EXPORTADOR: 150235. NOME COMERCIAL: SILICONEGUMMI. SAP 201541. |
| 2 | 3824.99.36 | RETICULANTE PARA SILICONE - MATERIAL BASE DA MISTURA, EM FORMA LIQUIDA, INCOLOR,RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DE FACIL APLICACAO PARA CRIACAO DE PERFIS. CONTEM EM SUA COMPOSICAO: BIS -NEO DECANOIL OX I- DIOCTIL ESTANANO - BIS - NEODECANOYLOXY - DIOCTYLSTANNANE - 20- <25% - CAS: 68299-15-0. USADO PARA FABRICACAO DE PERFIS PARA MONTAGENS DE DIFERENTES PECAS E COMPONENTES DE PAS EOLICAS, PODENDO SER REAPROVEITADO. USADO PARA FABRICACAO DE PERFIS PARA MONTAGENS DE DIFERENTES PECAS E COMPONENTES DE PAS EOLICAS, PODENDO SER REAPROVEITADO. ENDUR. SILICONE RF SOFT SICOVOSS. REF.EXPORTADOR: 150246. NOME COMERCIAL: SILICONE RF HAERDER 2 -250 GR. SAP 201542. |
| 3 | 3506.91.90 | ADESIVO BICOMPONENTE A BASE DE POLIMERO DE SILANO MODIFICADO, UTILIZADO PARA COLAGEM DE COMPONENTES NA SUPERFICIE DA PA EOLICA. O ADESIVO E APLICADO IMEDIATAMENTE ANTES DA COLAGEM DO COMPONENTE SOBRE A SUPERFICIE DA PA. NOME COMERCIAL: KORAPOP 225 2K. REF. EXPORTADOR: 217897. SAP AERIS: 101894. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 3824.99.89 | AGENTE QUIMICO DE LIGACAO, INCOLOR, DE BAIXA VISCOSIDADE, A BASE DE RESINA SINTETICA E SOLVENTE, DESTINADO AO PRE-TRATAMENTO DE SUPERFICIES NAO POROSAS OU NAO ABSORVENTES. O PRODUTO E APLICADO SOBRE A SUPERFICIE, A QUAL SOFRERA ACAO QUIMICA PERMITINDO QUE ADESIVOS APLICADOS A ELA TENHAM MAIOR PODER DE ADESAO. SERA UTILIZADA NA PREPARACAO DE SUPERFICIES DE PAS EOLICAS PARA COLAGEM DE COMPONENTES. DENSIDADE: 0,77 G-CM. NOME COMERCIAL: KORABOND HG83. REF. EXPORTADOR: 212319. SAP AERIS: 101893 |
| 5 | 6804.21.19 | DISCO DE CORTE METALICO, SINTETICO, AGLOMERADO, DIAMETRO 10CM, RECOBERTO COM MATERIAL ABRASIVO, QUE SERA ACOPLADO A UMA FERRAMENTA ELETRICA ROTATIVA E PERMITIRA EFETUAR TRABALHO DE CORTE EM PROCESSOS DE FABRICACAO DE PAS EOLICAS. MATERIAL DE FABRICACAO: ACO, NIQUEL, COBALTO, DIAMANTE SINTETICO. REF. EXPORTADOR: 31325017. SAP AERIS: 200241 |
| 6 | 6815.10.20 | TECIDO DE FIBRA DE CARBONO, COMPOSTO POR FINOS FILAMENTOS DE CARBONO ORIENTADOS PERPENDICULARMENTE ENTRE SI, UTILIZADO NA FABRICACAO DE PARTES ESTRUTURAIS DA PA EOLICA.O TECIDO E DISPOSTO EM CAMADAS SOBRE UM MOLDE E IMPREGNADO COM RESINA EPOXI. NOME COMERCIAL: BX218 45 590MMX107M NR STX-DE. SAP AERIS:101834 |
| 7 | 6815.10.20 | TECIDO DE FIBRA DE CARBONO, COMPOSTO POR FINOS FILAMENTOS DE CARBONO ORIENTADOS PERPENDICULARMENTE ENTRE SI, UTILIZADO NA FABRICACAO DE PARTES ESTRUTURAIS DA PA EOLICA. O TECIDO E DISPOSTO EM CAMADAS SOBRE UM MOLDE E IMPREGNADO COM RESINA EPOXI. NOME COMERCIAL: BX218 45 590MMX101M NR STX-DE. SAP AERIS:101833 |
| 8 | 3506.91.90 | ADESIVO ESTRUTURAL BICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, ISENTO DE SOLVENTES, USADO PRINCIPALMENTE PARA COLAR MATERIAIS COMPOSITOS FIBROSOS, UTILIZADO PARA UNIAO DE DUAS PARTES. A BASE E O ENDURECEDOR QUE COMPOEM O ADESIVO SAO MISTURADOS E UTILIZADOS PARA A COLAGEM DE PECAS. UTILIZADO COMO ADESIVO ESTRUTURAL PARA FIXACAO DE PECAS E ACESSORIOS EM PAS EOLICAS. ADESIVO CART. 400ML LOCTITE UK1351 B25. REF.EXPORTADOR: 1011378840. NOME COMERCIAL: LOCTITE UK 1351 B25, 400 ML KARTUSCHE - EHEM. MACROPLAST UK 1351 B25. SAP 101896. |

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Núcleo de Controle do Comércio Exterior NUCOE
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

DELCILANDIA LOPES AGUIAR:31783767391

Assinado de forma digital por DELCILANDIA LOPES AGUIAR:31783767391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=00250354000194, CN=DELCILANDIA LOPES AGUIAR:31783767391
Dados: 10/07/2020 09:09:30