CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02114/2023
DATA: 18/10/2023
PROCESSO Nº 08389316/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa BIOCOL - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A , estabelecida na R ALBERTO DE OLIVEIRA, 00140, bairro BARRA DO CEARA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.495.547/0001-12 e CGF nº 06.340.722-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	29110090	METHYLAL PURO METHYLAL PURO - DIMETOXIMETANO - LÍQUIDO TRANSPARENTE E INCOLOR. POSSUI UM PERFIL ECOLÓGICO AMIGO DO AMBIENTE, MAS MANTÉM AS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS SOLVENTES TRADICIONAIS NO QUE RESPEITA À SUA APLICAÇÃO. O PRODUTO APRESENTA BAIXO PERFIL DE GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL) E POCP (PHOTOCHEMICAL OZONE CREATION POTENTIALS) E ZERO ODP (OZONE DEPLETION POTENTIAL). É RECOMENDADO PARA UTILIZAÇÕES COMO SOLVENTE E/OU PLASTIFICANTE DE POLÍMEROS E RESINAS. PODERÁ TAMBÉM SER UTILIZADO COMO AGENTE DE EXPANSÃO/ADITIVO EM ESPUMAS DE POLIURETANO. - NOME COMERCIAL: DIMETOXIMETANO (METHYLAL) - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO - PROCESSO DE OBTENÇÃO: É PRODUZIDO ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS, COMO POR EXEMPLO O METANOL FEITO ATRAVÉS DA CANA-DE-AÇÚCAR E TAMBÉM A PARTIR DO GÁS NATURAL, O QUAL É ENCONTRADO EM ABUNDÂNCIA NO PLANETA - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - DCB: NÃO SE APLICA - CAS: 109-87-5 - FÓRMULA QUÍMICA; C3H8O2 - GRAU DE PUREZA: MIN. 99,50% - CONCENTRAÇÃO: CA. 99,50% - ACONDICIONAMENTO: TAMBORES DE FERRO DE 170KG/CADA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA - COR: INCOLOR - ODOR: SUAVE E DOCE - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: NÃO SE APLICA - UN NR. 1234; - CLASS: 3, II - NÚMERO CE 203-714-2

Documento incluído digitalmente por CRISTIANE MARIA SILVA LIMA em 18/10/2023 às 16:55 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: F2D03F9C68CE4BAA92AABB7E45A72E3B

2	34024200	SILICONE SR1596 SURFACTANTE DE SILICONE/ESTABILIZADOR DE SILICONE (SILICONE MODIFICADO COM POLIÉTER, POLISSILOXANO MODIFICADO COM POLIÉTER, COPOLÍMERO DE POLIÉTER DE SILICONE) É UTILIZADO EM ESPUMA FLEXÍVEL, ESPUMA RÍGIDA, ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA, ESPUMA MOLDADA HR, SAPATO DE SOLA PU COBRINDO VÁRIAS APLICAÇÕES EM COLCHÃO, TRAVESSEIRO, AUTOMÓVEL, ISOLAMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PAINÉIS, ESPUMA DE SPRAY, ISOLAMENTO DE TUBOS, ESPUMA DE UM COMPONENTE, IMITAÇÃO DE MADEIRA, COM VÁRIOS SISTEMAS DE SOPRO/SOPRO, COMO PENTANO, HCFC-141B (HIDROCARBONETO), H2O, BAIXO TEOR DE FLÚOR. AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE NÃO IÔNICO -NOME COMERCIAL: SILICONE SR 1596 - FORMA FISICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - CAS: 67674-67-3 - DCB: NÃO SE APLICA - FORMULA QUIMICA: C12H32O4SI3 - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - ACONDICIONAMENTO: TAMBOR DE METAL - APLICACAO: INDUSTRIA QUIMICA - COR: LÍQUIDO CLARO A TURVO, LÍQUIDO ÂMBAR CLARO - CODIGO PROPRIO DE FABRICANTE: RJ-7198 - VISCOCIDADE @ 25°C: 40-300 CS - GRAVIDADE ESPECÍFICA @ 25°C: 1,05 A 1,07 - PONTO DE INFLAMAÇÃO: >96°C
3	39100019	SILICONE MH 1104 POLIMETILHIDROGÊNIO SILOXANO PODE SER USADO COMO ESTABILIZADOR À PROVA D'ÁGUA, ANTIADERENTE E DE ESPUMA PARA TÊXTEIS, BORRACHA, COURO, PAPEL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E COMO AGENTE DE RETICULAÇÃO PARA PRODUTOS RETICULADOS EM CADEIA. -NOME COMERCIAL: SILICONE MH 1104 - FORMA FISICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - CAS: 63148-57-2 - DCB: NÃO SE APLICA - FORMULA QUIMICA: CH3C6H3(NCO)2 - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - ACONDICIONAMENTO: TAMBOR DE METAL - APLICACAO: INDUSTRIA QUIMICA - COR: LÍQUIDO INCOLOR, INSÍPIDO E TRANSPARENTE - CODIGO PROPRIO DE FABRICANTE: RJ-202 - PESO MOLECULAR: 222,5 - PONTO DE FUSÃO <-60°C - PONTO DE EBULIÇÃO 142°C (LIT.) - VISCOSIDADE (A 25°C, MM 2 /S): 16-40 - TEOR DE HIDROGÊNIO(%): ¿1,55 - VALOR DE PH: 5,0 ~ 7,0 - TEOR VOLÁTIL(105°C, 3H)/: ¿3%
4	39072939	POLIOL SUCROSE - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER DE ALTA FUNCIONALIDADE (4,5 A 5,5), BASE DE SUCROSE E GLICERINA, É UTLIZADO EM ESPUMAS RÍGIDAS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA RÍGIDAS E ADESIVOS DE POLIURETANO. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL SUCROSE - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM

Documento incluído digitalmente por CRISTIANE MARIA SILVA LIMA em 18/10/2023 às 16:55 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: F2D03F9C68CE4BAA92AABB7E45A72E3B

		POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9003-11-6 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: C3H8O3.3(C3H6O.C2H4O)X - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
5	39072939	POLIOL BF 3300 RPS6 ESSES POLIOIS SAO ETER POLIOL-ETER TRIFUNCIONAL, E USADO EM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIENCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICACAO DE ESPUMA PARA COLCHOES. ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO NOME COMERCIAL: POLIOL ALCUPOL F-5611 FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 25791-96-2 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: HO(C3H6O)NCH[CH2(OC3H6)NOH]2 GRAU DE PUREZA: 99,5% CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA COR: INCOLOR CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
6	39072939	POLIOL BF 3300 - UTILIZADO PARA PRODUZIR ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, COMO: ESPUMA GRANULADA, ESPONJA, ALMOFADAS, ASSENTOS, COLCHÕES, MÓVEIS ESTOFADOS, MATERIAIS PARA VESTUÁRIO, MATERIAIS PARA CALÇADOS, FUNDOS DE TAPETES, MATERIAIS DE EMBALAGEM E MUITAS OUTRAS APLICAÇÕES. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL POLIETER YD-3048 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - ACONDICIONAMENTO: TAMBORES IBC DE 1000KGS - CLASSE: MATERIA PRIMA - VALOR DE HIDROXILA (MGKOH/G): 56±2 - VISCOSIDADE(MPAS,25): 420-620 - ÁGUA (% EM PESO):MENOR IGUAL 0,015 - NÚMERO DO CAS: NÃO SE APLICA - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: NÃO SE APLICA - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA - COR: BRANCO
7	39072990	COPOLIMERO BC 3340 POLIOL POLIETER POLYMER POLYOL LHS-50 - UTILIZADO PARA PRODUZIR ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, COMO: ESPUMA GRANULADA, ESPONJA, ALMOFADAS, ASSENTOS, COLCHÕES, MÓVEIS ESTOFADOS, MATERIAIS PARA VESTUÁRIO, MATERIAIS PARA CALÇADOS, FUNDOS DE TAPETES, MATERIAIS DE EMBALAGEM E MUITAS OUTRAS APLICAÇÕES. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL POLIETER YD-3048 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM

Documento incluído digitalmente por CRISTIANE MARIA SILVA LIMA em 18/10/2023 às 16:55 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: F2D03F9C68CE4BAA92AABB7E45A72E3B

		POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - ACONDICIONAMENTO: TAMBORES IBC DE 1000KGS - CLASSE: MATERIA PRIMA - VALOR DE HIDROXILA (MGKOH/G): 28,0-32,0 - VISCOSIDADE(MPAS,25): 3000-4000 - TEOR DE SÓLIDOS (% EM PESO): 43,0-47,0 - ÁGUA (% EM PESO):MENOR IGUAL 0,08 - NUMERO DO CAS: NÃO SE APLICA - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: NÃO SE APLICA - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: BRANCO
8	39072990	COPOLIMERO BC 3350 POLIOL POLIETER POLYMER POLYOL LHS-200 - UTILIZADO PARA PRODUZIR ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, COMO: ESPUMA GRANULADA, ESPONJA, ALMOFADAS, ASSENTOS, COLCHÕES, MÓVEIS ESTOFADOS, MATERIAIS PARA VESTUÁRIO, MATERIAIS PARA CALÇADOS, FUNDOS DE TAPETES, MATERIAIS DE EMBALAGEM E MUITAS OUTRAS APLICAÇÕES. - ESTADO FISICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL POLIETER YPOP-2050 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - ACONDICIONAMENTO: TAMBORES IBC DE 1000KGS - CLASSE: MATERIA PRIMA - VALOR DE HIDROXILA (MGKOH/G): 26,0-30,0 - VISCOSIDADE (MPAS,25): 4500-5500 - TEOR DE SÓLIDOS (% EM PESO): 48,0-52,0 - ÁGUA (% EM PESO):MENOR IGUAL 0,08 - NUMERO DO CAS: NÃO SE APLICA - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: NÃO SE APLICA - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA - COR: BRANCO

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará,comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Documento incluído digitalmente por CRISTIANE MARIA SILVA LIMA em 18/10/2023 às 16:55 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: F2D03F9C68CE4BAA92AABB7E45A72E3B

Documento incluído digitalmente por CRISTIANE MARIA SILVA LIMA em 18/10/2023 às 16:55 (horário local do Estado do Ceará). A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: F2D03F9C68CE4BAA92AABB7E45A72E3B