

ASSESSORIA DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CONSULTA PÚBLICA Nº 01438/2018

DATA: 17/12/2018

PROCESSO Nº 10072317/2018

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 14/2016, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa **OSASUNA PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa estabelecida na Av. Parque Norte I, Nº89, Distrito Industrial – Maracanaú – Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 03.941.904/0001-00 e no CGF sob o nº 06.698.640-0**, está importando do exterior os produtos listados abaixo, conforme processo Viproc **10072317/2018**.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

NCM	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MERCADORIAS
5205.23.10	FIO CRU, DE FIBRA DESCONTÍNUA, 100% ALGODÃO PENTEADO, ORGÂNICO, FIAÇÃO CONVENCIONAL, (POR ANÉIS) SIMPLES (UM CABO), PARAFINADO PARA MALHARIA, NE 30/1 TEX 19,68, DECITEX 196,80, EMBALADO EM CONES DE PAPELAO, EMBALAGEM EXTERNA: CAIXAS DE PAPELAO, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TENACIDADE CN/TEX (+/-)15.5, TORCAO POR METRO TPM (+/-) 750.
5205.32.00	FIO DE FIBRA NATURAL DESCONTINUA,100% ALGODAO, CARDADO E FIADO EM RING, FIO RETORCIDO DE 3 CABOS, CRU, ACONDICIONADO EM CONES DIAFLEX, TITULO POR CABO 295,3 DECITEX EQUIVALENTE A 20/3 NE, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TENACIDADE 14.7 CN/TEX, TPM 575.
5205.42.00	FIO DE FIBRA NATURAL DESCONTINUA,100% ALGODAO, PENTEADO E FIADO EM RING, FIO RETORCIDO DE 3 CABOS, CRU, ACONDICIONADO EM CONES DIAFLEX, TITULO POR CABO 369,06 DECITEX EQUIVALENTE A 16/3, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TENACIDADE 25 CN/TEX, TPM 472.
5402.31.19	FIO DE FILAMENTO SINTETICO, MULTIFILAMENTO CONTINUO, TEXTURIZADO, 100% NAILON (POLIAMIDA), CRU, SIMPLES, 78 DECITEX/68 FILAMENTOS, TITULO 78 DECITEX, DOIS CABOS, ORIENTAÇÃO DA TEXTURIZAÇÃO S E Z, ACONDICIONADO EM CONES PARA MALHARIA, NÃO

	ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES), TENACIDADE 3,5 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO.
5402.31.19	FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADOS 100% NAILON (POLIAMIDA), DE BAIXA TENACIDADE 4,36 CN/TEX, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, SIMPLES, ALTA ELASTICIDADE, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES PARA MALHARIA, NÃO UTILIZADO PARA COSTURA, DE TÍTULO 78 DECITEX/24 FILAMENTOS / 2 CABOS, LEVEMENTE ENTRELAÇADO, ORIENTAÇÃO DA TEXTURIZAÇÃO TIPO S E TIPO Z, SEM TORÇÃO POR METRO, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES).
5402.31.19	FIOS DE FILAMENTO SINTÉTICO, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TEXTURIZADO, 100% NAILON (POLIAMIDA) 6, CRU, SIMPLES, 78 DECITEX/68 FILAMENTOS, TÍTULO 78 DECITEX, UM CABO, TORÇÃO S, ACONDICIONADO EM CONES PARA MALHARIA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES), TENACIDADE 30 A 40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO.
5402.31.19	FIOS DE FILAMENTO SINTÉTICO, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TEXTURIZADO, 100% NAILON (POLIAMIDA) 6, CRU, SIMPLES, 78 DECITEX/68 FILAMENTOS, TÍTULO 78 DECITEX, UM CABO, TORÇÃO Z, ACONDICIONADO EM CONES PARA MALHARIA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES), TENACIDADE 30 A 40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO.
5402.33.10	FIO 100 DENIER / 108 FILAMENTOS, FIO QUIMICO SINTETICO, COMPOSICAO 100% POLIESTER, FIO MULTIFILAMENTO CONTINUO, SIMPLES (SINGELO), TEXTURIZADO, CRU, SEMI-OPACO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO, LEVEMENTE ENTRELACADO, TITULO DE 111 DECITEX E TENACIDADEDE 30-40 CN/TEX, SEM TORCAO POR METRO (TPM).
5402.33.10	FIO 100 DENIER / 96 FILAMENTOS, FIO QUÍMICO SINTÉTICO COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, FIO MULTIFILAMENTO CONTINUO, SIMPLES (SINGELO), TEXTURIZADO, CRU, SEMIOPACO, ACONDICIONADO EM TUBO DE PAPELÃO NÃO PERFURADO, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, LEVEMENTE ENTRELAÇADO, TITULO 111.11 DECITEX E TENACIDADE DE 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM).
5402.33.10	FIO DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, 150 DENIER / 108 FILAMENTOS, FIO QUÍMICO SINTÉTICO, 100% POLIESTER, FIO MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, SIMPLES (SINGELO), TEXTURIZADO, CRU, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO, LEVEMENTE ENTRELAÇADO, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO DE 165 DTEX E TENACIDADE DE 30-70 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO.
	FIO 150 DENIER / 144 FILAMENTOS, FIO QUIMICO SINTETICO COMPOSIÇÃO

5402.33.10	100% POLIESTER, FIO MULTIFILAMENTO CONTINUO, SIMPLES (SINGELO), TEXTURIZADO, CRU SEMIOPACO, ACONDICIONADO EM TUBO DE PAPELÃO NÃO PERFURADO NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO LEVEMENTE ENTRELAÇADO, TÍTULO 167 DECITEX E TENACIDADE DE 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM)
5402.33.10	FIO DE FILAMENTOS SINTETICOS 150 DENIER (167 DTEX) 48 FILAMENTOS, FIO QUIMICO SINTETICO, 100% POLIESTER, FIO MULTIFILAMENTO CONTINUO, SIMPLES (SINGELO), TEXTURIZADO, SEMIOPACO, CRU, ACONDICIONADO EM TUBOS PERFURADOS, NÃO ENTRELAÇADO NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TENACIDADE DE 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO.
5402.33.10	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO CONTINUO TEXTURIZADO, 100% POLIESTER, CRU, SIMPLES, NÃO ENTRELAÇADO, TÍTULO 166,66 DTEX, EQUIVALENTE A 150 DENIER/ 48 FILAMENTOS, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TENACIDADE: 3,3 CN/TEX, TPM: 0.
5402.33.10	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO, 100% POLIESTER TEXTURIZADO, 100% FIO CATIONICO, SIMPLES, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, CRU, ACONDICIONADO EM TUBO DE PAPELÃO, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO 150 DENIER (180 DECITEX) COM 72 FILAMENTOS, LEVEMENTE ENTRELAÇADO, TENACIDADE 50-60 CN/TEX, TORÇÃO POR METRO 30 (TPM).
5402.33.10	FIO DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, 100% POLIESTER, TEXTURIZADO, SIMPLES, CRU, SEMI OPACO, LEVEMENTE ENTRELAÇADO, MULTIFILAMENTOS CONTÍNUOS, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO, 150 DENIER 96 FILAMENTOS, 166,50 DTEX, 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, PARA MALHARIA.
5402.33.10	FIO 100% POLIESTER TEXTURIZADO, FILAMENTOS SINTETICOS, FIO SIMPLES DE 1 CABO, SEM TORCAO, CRU, ACONDICIONADOS TUBOS PERFURADOS (DIAFLEX), TITULO 155 DECITEX = 139,50 DENIER E 48 FILAMENTOS, SEMI OPACO, NÃO ENTRELAÇADO, NÃO ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO. TENACIDADE: 35,00 CN/TEX, TPM: 0
5402.33.10	FIO 75 DENIER/34 FILAMENTOS, FIO QUIMICO SINTÉTICO, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, FIO MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, SIMPLES (SINGELO), TEXTURIZADO, CRU, SEMIOPACO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO NÃO PERFURADOS, NÃO ENTRELAÇADO, TITULO DE 83,25 DECITEX E TENACIDADE DE 30-40 CN/TEX.SEM TORÇÃO POR METRO (TPM)
	FIO 75 DENIER / 36 FILAMENTOS, FIO QUIMICO SINTETICO, COMPOSICAO 100% POLIESTER, FIO MULTIFILAMENTO CONTINUO, SIMPLES (SINGELO),

5402.33.10	TEXTURIZADO, SEMI-OPACO, CRU, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO, NÃO ENTRELACADO, TÍTULO DE 83,25 DECITEX E TENACIDADE DE 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM).
5402.33.10	FIO 75 DENIER / 72 FILAMENTOS, FIO QUÍMICO SINTÉTICO, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, SIMPLES (SINGELO), TEXTURIZADO, CRU, SEMIOPACO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELÃO NÃO PERFURADO, LEVEMENTE ENTRELACADO, TÍTULO DE 83 DECITEX E TENACIDADE DE 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM), NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO.
5402.33.20	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO DE POLIESTER REVESTIDO COM ELASTANO, 80% POLIESTER TEXTURIZADO E 20% ELASTANO, SIMPLES, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TINTO EM MASSA PRETO, ACONDICIONADO EM BOBINAS PARA MALHARIA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO 125 DENIER (150 DECITEX) COM 48 FILAMENTOS, LEVEMENTE ENTRELACADO, TENACIDADE 40-50 CN/TEX, TORÇÃO POR METRO 80 (TPM).
5402.33.20	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO DE POLIESTER REVESTIDO COM ELASTANO, 80% POLIESTER TEXTURIZADO E 20% ELASTANO, SIMPLES, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TINTO EM MASSA PRETO, ACONDICIONADO EM BOBINAS PARA MALHARIA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO 75 DENIER (90 DECITEX) COM 36 FILAMENTOS, LEVEMENTE ENTRELACADO, TENACIDADE 30-35 CN/TEX, TORÇÃO POR METRO 80 (TPM).
5402.33.20	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO, 100% POLIESTER TEXTURIZADO, SIMPLES, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TINTO EM MASSA OUTRAS CORES, EXCETO PRETO, ACONDICIONADO EM BOBINAS PARA MALHARIA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO 150 DENIER (167 DECITEX) COM 48 FILAMENTOS, NÃO ENTRELACADO, TENACIDADE 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM)
	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO, 100% POLIESTER TEXTURIZADO, SIMPLES, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TINTO EM MASSA PRETO, ACONDICIONADO EM BOBINAS PARA MALHARIA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO 150 DENIER (167 DECITEX) COM 48 FILAMENTOS, NÃO ENTRELACADO, TENACIDADE 30-40 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM)
5402.33.20	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO, 100% POLIESTER TEXTURIZADO, SIMPLES, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TINTO EM MASSA PRETO, ACONDICIONADO EM BOBINAS PARA MALHARIA, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO 150 DENIER (167 DECITEX) COM 48 FILAMENTOS, NÃO ENTRELACADO, TENACIDADE 50-60 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM).

5402.33.20	FIO DE FILAMENTO SINTÉTICO, 100% POLIESTER TEXTURIZADO, SIMPLES, MULTIFILAMENTO CONTÍNUO, TINTO EM MASSA OUTRAS CORES, EXCETO PRETO, ACONDICIONADO EM BOBINAS PARA MALHARIA, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TÍTULO 150 DENIER (167 DECITEX) COM 48 FILAMENTOS, NÃO ENTRELACADO, TENACIDADE 50-60 CN/TEX, SEM TORÇÃO POR METRO (TPM)
5402.33.20	FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS, 100% POLIESTER, TXTURIZADOS, SIMPLES, MESCLA, SEMI-OPACOS, TITULO 2x75D/72F (150 DENIER EQUIVALENTE A 167 DECITEX/144 FILAMENTOS), 02 CABOS, TENACIDADE 40 CN/TEX (RKM), SENDO 50% CRUS E 50% TINTO PRETO, TINTO EM MASSA, (MESCLA/HIM), ALTAMENTE ENTRELACADO, ACONDICIONADOS EM BOBINAS DE PAPELAO, PARA MALHARIA.
5402.44.00	FIO QUIMICO SINTETICO, 30 DENIER (APROXIMADAMENTE 33 DTEX), COMPOSICAO 100% ELASTANO, SIMPLES (SINGELO), MONOFILAMENTO, CRU, ACONDICIONADO EM COPS. "0" (ZERO) TORCOES POR METRO E TENACIDADE NAO APLICAVEL.
5402.47.10	FIO 30 DENIER, MONOFILAMENTO, FIO QUIMICO SINTETICO, 100% DE POLIESTER NAO TEXTURIZADO, CRU, LISO, SEM TORCAO, TITULO DE 33.33 DTEX, TENACIDADE DE 8.1 CN/TEX, ACONDICIONADO EM BOBINAS, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO.
5403.31.00	FIOS DE RAIOM VISCOSE, SIMPLES, CRUS, COM TORÇÃO NÃO SUPERIOR A 120 VOLTAS POR METRO - EX 001 100% RAYON FILAMENT YARN, FIRST GRADE FOR KNITTING 120D/30F BRIGHT FIO 120 DENIER (EQUIVALENTE 133 DECITEX) E 30 FILAMENTOS, QUIMICO, ARTIFICIAL, BRIGHT, COMPOSICAO 100% RAIOM VISCOSE, FILAMENTO CRU, SIMPLES, ACONDICIONADO EM CONES COM TORCAO DE APROXIMADAMENTE 50 TORCOES POR METRO (COM DIRECAO S), TENACIDADE 19,20 CN/TEX
5403.31.00	FIO 120 DENIER (EQUIVALENTE A 134 DECITEX) E 40 FILAMENTO, QUIMICO, ARTIFICIAL, COMPOSICAO 100% RAIOM VISCOSE, FILAMENTO, CRU, ACONDICIONADO EM CONES COM TORCAO DE APROXIMADAMENTE 50 TORCOES POR METRO (COM DIRECAO S), TENACIDADE 17.82 CN/TEX (RKM)
5509.21.00	FIO 100% POLYESTER VORTEX NE 30/1 - FIO DE FIBRA SINTÉTICA DESCONTINUA, 100% POLYESTER, CARDADO E FIADO EM VORTEX, FIO SIMPLES DE 1 CABO, CRU, ACONDICIONADO EM TUBOS DE PAPELAO, TITULO 196,83 DECITEX EQUIVALENTE A 30/1 NE, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO. NÃO SENDO LINHA PARA COSTURA. TENACIDADE: 25 - 35 CN/TEX, TPM: 0

5509.21.00	FIO 100% POLYESTER FIADO NE 30/1 - FIO DE FIBRA SINTÉTICA DESCONTINUA, 100% POLYESTER, CARDADO E FIADO EM RING, FIO SIMPLES DE 1 CABO, CRU, ACONDICIONADO EM TUBO DE PAPELÃO, TITULO 196,83 DECITEX EQUIVALENTE A 30/1 NE, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO. NÃO SENDO LINHA PARA COSTURA TENACIDADE: 25 - 35 CN/TEX, TPM: 693
5509.22.00	FIO DE FIBRA QUIMICA SINTETICA DESCONTINUA, 100% POLIESTER VIRGEM DE ALTA TENACIDADE, CONVENCIONAL, SINGELOS SPLICED, FIO DUPLO, TORCAO TFO PARA LINHA DE COSTURA NAO TERMOFIXADO BRILHANTE NAO ACONDICIONADO PARA A VENDA A RETALHO ACONDICIONADOS EM TUBETES PLASTICOS PARA TINGIMENTO NE 44/2 (2x140DTEX), 800-900 TPM TENACIDADE 900-1000CN/TEX, CRU
5509.51.00	FIO DE FIBRAS DESCONTINUAS, QUÍMICA, SINTÉTICA 65% POLIÉSTER E QUÍMICA ARTIFICIAL 35% RAIOM VISCOSE, TITULO NE 30/1 (196,83 DTEX), CARDADO CONVENCIONAL, RING SPUN, FIO SIMPLES DE 1 CABO, 630 - 730 TPM, TENACIDADE 25 - 37 CN/TEX, PARAFINADO PARA MALHARIA CIRCULAR, CRU, ACONDICIONADO EM CONES, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO.
5509.53.00	FIOS DE FIBRA SINTETICAS DESCONTINUADA DE POLIESTER 50% COMBINADO COM FIBRAS NATURAIS DE ALGODÃO, 50% PENTEADOS, FIADOS, SIMPLES (MOLINE), CRUS, SEMI-OPACOS TITULO NE 60/2, EQUIVALENTE A 167 DECITEX, TENACIDADE 19.5-20,5 CN/TEX, 650/750 TORÇÃO POR METRO, PARAFINADOS E ACONDICIONADO EM CONES DE PAPELÃO PARA MALHARIA.
5509.53.00	FIO DE FIBRA DESCONTINUADA, CONTENDO 52% EM PESO DE FIBRAS QUIMICA SINTETICA DE POLIESTER E 48% EM PESO DE FIBRAS NATURAIS VEGETAIS DE ALGODÃO, PENTEADO, SIMPLES, CRU, ACONDICIONADO EM CONES, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TITULO NE 30/1 (197 DTEX), TENACIDADE 19.7-20.00 CN/TEX COM TORÇÃO DE 630 - 730 VOLTAS POR METRO.
5509.53.00	NE 24/1 POL/COT COM 52/48 HOS YARN FIO DE FIBRAS DESCONTINUAS, CONTENDO 52% EM PESO DE FIBRAS QUIMICAS SINTETICAS DE POLIESTER E 48% EM PESO DE FIBRAS NATURAIS VEGETAIS DE ALGODAO, PENTEADO SIMPLES, CRU, ACONDICIONADO EM CONES, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, TITULO NE 24/1 (246.25DTEX), TENACIDADE 17 - 25 CN/TEX, TORCAO DE 650 - 750 VOLTAS POR METRO
	FIO 30/1 NE (EQUIVALENTE A 196,67 DTEX), QUIMICO, ARTIFICIAL, COMPOSIÇÃO 100% VISCOSE, FIO DE FIBRA DESCONTINUA, CARDADO,

5510.11.11	MURATA VORTEX SPINNING (MVS) SIMPLES (SINGELO), ACONDICIONADO EM CONES COM TORÇÃO DE APROXIMADAMENTE 750 TORÇÕES POR METRO COM VARIAÇÃO DE 15%, TENACIDADE NÃO APLICAVEL NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO
5510.11.11	FIO 30/1 NE (EQUIVALENTE A 196,67 DTEX), QUIMICO, ARTIFICIAL, COMPOSIÇÃO 100% VISCOSE, FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS DESCONTINUAS, CARDADO, ANEL (RS), SIMPLES, CRU, ACONDICIONADO EM CONES, COM TORÇÃO DE APROXIMADAMENTE 775 TORÇÕES POR METRO, COM VARIAÇÃO DE 15%. TENACIDADE NÃO APLICÁVEL
5510.11.11	FIO 100% VISCOSE VORTEX NE 30/1 FIO DE FIBRA ARTIFICIAL DESCONTINUA, 100% VISCOSE, CARDADO, FIADO EM VORTEX, FIO SIMPLES DE 1 CABO, CRU, ACONDICIONADO EM CONES DE PAPELAO, TITULO 196,83 DECITEX EQUIVALENTE A 30/1 NE, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO. TENACIDADE: 7 - 14 CN/TEX, TPM: 0
5510.11.11	FIO 30/1 NE (EQUIVALENTE A 196,67 DTEX), QUIMICO, ARTIFICIAL, COMPOSIÇÃO 100% VISCOSE, FIO DE FIBRA DESCONTINUA, CARDADO, MURATA VORTEX SPINNING (MVS) SIMPLES (SINGELO), ACONDICIONADO EM CONES COM TORÇÃO DE APROXIMADAMENTE 750 TORÇÕES POR METRO COM VARIAÇÃO DE 15%, TENACIDADE NÃO APLICAVEL NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO
5510.90.11	FIO 30/1 NE (EQUIVALENTE A 196,67DTEX) FIO QUIMICO, COMPOSICAO 65% VISCOSE(ARTIFICIAL) 35% POLIESTER (SINTETICO), FIO DE FIBRAS DESCONTINUAS, CARDADO, MVS (VORTEX), SIMPLES (SINGELO), CRU, ACONDICIONADO EM CONES, TORCAO DE APROXIMADAMENTE 775 TORCOES POR METRO COM VARIACAO DE 15% TENACIDADE NAO APLICAVEL.
5605.00.90	GOLDEN, 12MIC., 1/110", 30D/2, TYPE 57% NYLON AND 43% POLYESTER (ALUMINIUM METALLISED POLYESTER FILM) FOR KNITTING, 12 MIC, 1/110+30D/2 FIOS MONOFILAMENTO SINTETICOS, CONTINUOS, METALIZADOS, CONSTITUIDOS POR FIOS TEXTEIS, COMPOSICAO 57% NYLON E 43% POLIESTER, 49 DECITEX(POLIESTER METALICO), 65 DECITEX (POLIAMIDA TINTO-GOLDEN), RETORCIDO, ACONDICIONADO EM CONES, TENACIDADE DE 251 CN/TEX COM VARIACAO DE TORNO DE 10%, TORCAO DE 265 TORCOES POR METERO (TPM) COM VARIACAO DE 15% MAIOR DIMENSAO DA SECAO TRANSVERSAL 12 MIC (MICRON).
	SILVER, 12MIC., 1/110", 30D/2, TYPE 57% NYLON AND 43% POLYESTER (ALUMINIUM METALLISED POLYESTER FILM) FOR KNITTING -12 MIC, 1/110+30D/2 FIOS

5605.00.90	MONOFILAMENTO SINTETICOS, CONTINUOS, METALIZADOS, CONSTITUIDOS POR FIOS TEXTEIS, COMPOSICAO 57% NYLON E 43% POLIESTER, 49 DECITEX(POLIESTER METALICO), 65 DECITEX (POLIAMIDA TINTO-SILVER), RETORCIDO, ACONDICIONADO EM CONES, TENACIDADE DE 251 CN/TEX COM VARIACAO DE TORNO DE 10%, TORCAO DE 265 TORCOES POR METERO (TPM) COM VARIACAO DE 15% MAIOR DIMENSAO DA SECAO TRANSVERSAL 12 MIC (MICRON).

Luiz Fernando Pinheiro

Auditor Fiscal da Receita Estadual