

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02240/2023

DATA: 13/11/2023

PROCESSO Nº 08479307/2023

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA , estabelecida na ROD BR 222, NULL, bairro GENIPABU, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.990.842/0001-38 e CGF nº 06.965.086-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	72193500	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/BA, ASTM A240-2020A, SENDO: ESPESSURA 0,40 MM X LARGURA 1250 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1 4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 0,3 ATÉ 0,5, SENDO, 0,40 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1250 MM
2	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/BA, ASTM A240-2020A, SENDO: ESPESSURA 0,50 MM X LARGURA 1250 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1 4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO, 0,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R ; TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1250 MM
3	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/BA, ASTM A240-2020A, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X



		LARGURA 1250 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1 4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO, 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R ; TRATAMANTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1250 MM
4	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/BA, ASTM A240-2020A, SENDO: ESPESSURA 0,80 MM X LARGURA 1250 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 1 4000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO, 0,80 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R ; TRATAMANTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1250 MM
5	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 410S/BA, ASTM A240-2020A, SENDO: ESPESSURA 1,00 MM X LARGURA 1250 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 9999 OUTROS, SENDO, FERRÍTICO DIN 14000/UNS ASTM S41008, TIPO 410S; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 0,8 ATÉ 1,0, SENDO, 1,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/2R -TRATAMANTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED;AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1250 MM
6	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304L/2B, ASTM A240/A480, TRIM EDGE, SENDO: ESPESSURA 2,50 MM X LARGURA 1500 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0002 - AUSTENÍTICO ASTM 304L / DIN 14307; AB ESPESSURA (MM) 0003 SUPERIOR A 2 ATÉ 3, SENDO 2,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1350 ATÉ 1550, SENDO 1500 MM
7	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304L/2B, ASTM A240/A480, TRIM EDGE, SENDO: ESPESSURA 2,00 MM X LARGURA 1500 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0002 - AUSTENÍTICO ASTM 304L/DIN 14307; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2,00 SENDO 2,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 1350 ATÉ 1550, SENDO 1500 MM



8	72193200	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304L/2B, ASTM A240/A480, TRIM EDGE, SENDO: ESPESSURA 3,00 MM X LARGURA 1500 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO - 0002 AUSTENÍTICO ASTM 304L / DIN 14307; AB TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AC LARGURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1350 ATÉ 1550, SENDO 1500 MM
9	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 304L/2B, ASTM A240/A480, TRIM EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,50 MM X LARGURA 1500 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0002 - AUSTENÍTICO ASTM 304L/DIN 14307; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2,00 SENDO 1,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0002 2B - TRATAMENTO TÉRMICO, DECAPAGEM QUÍMICA E PASSE FINAL DE ENCRUAMENTO EM CILINDROS BRILHANTES; AD LARGURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 1350 ATÉ 1550, SENDO 1500 MM
10	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, JIS G 4305:2012, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,50 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO - 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO - 0003 BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) - 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1240 MM
11	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, JIS G 4305:2021, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,50 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO - 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO - 0003 BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) - 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1240 MM
12	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, JIS G 4305:2021, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA - GRAU DE AÇO - 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB - ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC - TIPO DE ACABAMENTO - 0003 BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD - LARGURA (MM) - 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1240 MM
13	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM



		BOBINAS, AISI 430/BA, JIS G 4305, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO - 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO - 0003 BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) - 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1240 MM
14	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, JIS G 4305:2021, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,00 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0006 - FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0002 - SUPERIOR A 0,8 ATÉ 1,0, SENDO 1,00 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 - BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATE 1350, SENDO 1240 MM
15	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, JIS G 4305:2021, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,50 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO 1,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM
16	72193300	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/BA, JIS G 4305:2012, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 1,50 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE ACO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0002 SUPERIOR A 1,2 ATÉ 2, SENDO 1,50 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 0003 BA/ 2R - TRATAMENTO TÉRMICO EM ATMOSFERA CONTROLADA CHAMADA BRIGHT ANNEALED; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM
17	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, JIS G 4305:2021, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM
18	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, JIS G 4305:2012, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,60 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8,



		SENDO 0,60 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM
19	72193400	CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL SIMPLEMENTE LAMINADO A FRIO, EM BOBINAS, AISI 430/N4, JIS G 4305:2021, MILL EDGE, SENDO: ESPESSURA 0,80 MM X LARGURA 1240 MM X COIL ATRIBUTOS NVE: AA GRAU DE AÇO 0006 FERRÍTICO ASTM 430/ DIN 14016; AB ESPESSURA (MM) 0001 DE 0,5 ATÉ 0,8, SENDO 0,80 MM; AC TIPO DE ACABAMENTO 9999 OUTROS, SENDO N4, ESCOVADO; AD LARGURA (MM) 0001 DE 600 ATÉ 1350, SENDO 1240 MM

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



