

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00692/2024

DATA: 27/03/2024

PROCESSO Nº 19001.097960/2024-88

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 4 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA , estabelecida na FAZ ARATICUM, S/N, bairro ZONA RURAL, MAURITI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.469.320/0002-58 e CGF nº 06.983.419-9 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	85044040	UPS (SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA), COMUMENTE CONHECIDO COMO NOBREAK COM O MODELO PMD-A2-UPS, PROJETADO PARA FORNECER ALIMENTACAO ELETRICA ININTERRUPTA E PROTECAO CONTRA FALHAS DE ENERGIA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MODELO: PMD-A2-UPS, TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: AC 230V, CORRENTE MAXIMA DE ENTRADA: 10A, TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: AC 230V, CORRENTE MAXIMA DE SAIDA: 9.1A, POTENCIA NOMINAL: 2KVA (QUILOVOLT AMPERE), FREQUENCIA NOMINAL: 50/60HZ, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO: -25C A 50C, MARCA: SUNGROW , COM AS DIMENSOES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 966MM X 1495MM X 586MM. UTILIZADO EM SUBESTACOES FOTOVOLTAICAS, AJUDANDO A GERENCIAR PICOS DE DEMANDA, SUAVIZAR FLUTUACOES DE ENERGIA E GARANTIR UMA ALIMENTACAO ESTAVEL E CONFIÁVEL PARA A REDE ELETRICA.
2	85044090	INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS "ON-GRID" TIPO "STRING", PARA REDE TRIFASICA, COM POTENCIA NOMINAL DE SAIDA DE 320KW A 40 GRAUS CELSIUS, COM POTENCIA MAXIMA DE SAIDA DE 320KW A 40 GRAUS CELSIUS, E TENSÃO NOMINAL DE SAIDA DE 800VCA, FAIXA DE TENSÃO CA = 640 920 V, CORRENTE NOMINAL DE SAIDA MAXIMA 254A, MARCA SUNGROW, MODELO SG350HX, TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADA, COM MAXIMA EFICIENCIA DE 99,02%, FAIXA DE PROTECAO IP66, COM DISPLAY



		LED/BLEETOOTH, NAS DIMENSOES (L*A*P) 1136 X 870 X 361 MM
3	85072010	BATERIA DE CHUMBO-ACIDO DE VALVULA REGULADA (VRLA), BATERIA ESTACIONARIA, TENSÃO NOMINAL DE 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL DA BATERIA DE 65AH (AMPERE-HORA) EM UM CICLO DE DESCARGA DE 10 HORAS A UMA TEMPERATURA DE 25C COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: TENSÃO NOMINAL: 12V, CAPACIDADE NOMINAL: 65AH (A 25C, EM UM CICLO DE 10 HORAS), PESO: 21.5 KG, RETANGULAR MEDINDO: 350MMX166MMX174MM. ENERGIA ESPECIFICA VOLUMETRICA: 77.2 WH/L, ENERGIA ESPECIFICA GRAVIMETRICA: 36.3 WH/KG, RESISTENCIA INTERNA: 5.4MO, TERMINAIS: ROSCA M6, TEMPERATURA DE DESCARGA: - 40C A 50C, TEMPERATURA DE CARGA: -20C A 50C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20C A 40C, MELHOR FAIXA DE OPERACAO: 15C A 25C, CARGA DE EQUALIZACAO: 14.5 A 14.9V/BATERIA A 25C, TENSÃO DE FLUTUACAO: 13.6 A 13.8V/BATERIA A 25C, AUTO DESCARGA (ARMAZENAMENTO):1 MES: 98%, 3 MESES: 94%, 6 MESES: 87%, MATERIAL DA CAIXA: ABS UL94-V0, VIDA UTIL DE PROJETO: 10 ANOS A 25C, MARCA: SCHNEIDER, MODELO: M2AL 12-65SFR. UTILIZADA EM "UPS - UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - (FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA, EM PORTUGUES), COMO FONTE DE ENERGIA DE BACKUP PARA SISTEMAS ELETRICOS.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



