

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00834/2024

DATA: 23/04/2024

PROCESSO Nº 19001.129987/2024-47

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 10 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD , estabelecida na FAZ ARATICUM, S/N, bairro ZONA RURAL, MAURITI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.886.399/0002-64 e CGF nº 06.983.417-2 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	73182200	PECA DE FIXACAO "ARRUELA", DE ACO LIGA, GALVANIZADO, TEMPERADO, UTILIZADA EM TRANSFORMADORES ELETRICOS PARA GARANTIR A PROTECAO HERMETICA ENTRE DIFERENTES PARTES DO EQUIPAMENTO, PREVENINDO VAZAMENTOS DE OLEO OU GAS, SENDO CRUCIAL PARA A OPERACAO EFICIENTE E CONFIABILIDADE DO TRANSFORMADOR, POIS PROTEGE CONTRA CONTAMINACAO EXTERNA E MANTEM A INTEGRIDADE DO ISOLAMENTO, PROJETADA PARA RESISTIR A ALTAS TEMPERATURAS E PRESSOES ENCONTRADAS DENTRO DOS TRANSFORMADORES. PECA DE FIXACAO "ARRUELA", DE ACO LIGA, GALVANIZADO, TEMPERADO, UTILIZADA NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR QUE FIQUEM NIVELADOS E ESTAVEIS, COMPENSANDO EVENTUAIS IRREGULARIDADES / DESTIVEIS NA SUPERFICIE APLICADA.
2	73269090	FIXADOR, FEITO EM ACO, EM FORMATO DE L, UTILIZAO PARA FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO DE ENERGIA. CXLXA: 254MM X 160MM X 160MM
3	82041200	FERRAMENTA, CHAVE DE PORCA MANUAL TIPO ALLEN, DE CAIXA INTERCAMBIAVEL, COM CABO, FEITA EM ACO, UTILIZADAS NA MONTAGEM



		DOS SISTEMAS ELETRICOS. 30 CM X 10 CM X 1,0 CM CHAVE DE PORCA MANUAL COM ABERTURA VARIÁVEL, FEITA EM AÇO, UTILIZADO COMO FERRAMENTA PARA DESCONEXÃO DE ALTA TENSÃO E ALÇA DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR. 300 CM X 10 CM X 1,0 CM
4	84145990	CONJUNTO VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA; DOTADOS DE VENTILADOR CENTRÍFUGO E FILTROS; ALIMENTADOS COM TENSÃO DE 230V +/-10%, CORRENTE NOMINAL 0,79A, FREQUÊNCIA DE 60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, GRAU DE PROTEÇÃO IP54; PONTO DE SERVIÇO COM PRESSÃO ESTATICA MÁXIMA DE 100PA. FLUXO DE AR QV DE 1205M3/H. MARCA: EBMPAPST. MODELO: W2E250-HL06-01
5	85043111	TRANSFORMADOR DE CORRENTE (CT - CURRENT TRANSFORMER) DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL AC 0.8KV, FREQUÊNCIA NOMINAL 50-60HZ, TEMPERATURA AMBIENTE -30° A 80°, RESISTÊNCIA MÁXIMA A TEMPERATURA DE 180°, ALTITUDE ACIMA DO NÍVEL DO MAR =3000M, TENSÃO SUPORTÁVEL A FREQUÊNCIA DE ENERGIA 6000V/1MIN 50HZ USADO EM LOCAIS SEM CHUVA OU NEVE DIRETA, SEM POLUIÇÃO SEVERA E SEM CHOQUE AGUDO. MARCA: ACREL. MODELO: AKH- 0.66 G-130° 50II 4000A/5ª
6	85049090	RESPIRADOR (BREATHING), EQUIPAMENTO UTILIZADO EM TRANSFORMADORES PARA PROTEGER O SISTEMA DE ENTRADA DE UMIDADE E IMPUREZAS PARA A EVITAR A FORMAÇÃO DE CONDENSACÃO DENTRO DO EQUIPAMENTO, O QUE PODERIA LEVAR A DEGRADAÇÃO DO ÓLEO ISOLANTE E DO ISOLAMENTO DO TRANSFORMADOR. OS BREATHING SÃO IMPORTANTES PARA MANTER A QUALIDADE DO ISOLAMENTO ELÉTRICO NOS EQUIPAMENTOS E PROLONGAR SUA VIDA ÚTIL, REDUZINDO ASSIM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E REPAROS. SISTEMA DE CONTROLE E OPERAÇÃO DE DISJUNTOR A AR FORMADO POR: BOBINA DE FECHAMENTO E ABERTURA, USADAS EM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, PARA CONTROLAR O FECHAMENTO E A ABERTURA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. BOTÃO, DISPOSITIVO MANUAL USADO PARA CONTROLAR UM EQUIPAMENTO OU SISTEMA. INDICADOR: DISPOSITIVO USADO PARA MOSTRAR INFORMAÇÕES VISUAIS, COMO O STATUS OU CONDIÇÃO DE UM SISTEMA. CHAVE DE AR: AIR SWITCH, E UM INTERRUPTOR QUE É OPERADO POR MEIO DE UM FLUXO DE AR. UTILIZADO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA SUBESTAÇÃO DO COMPLEXO FOTOVOLTAICO DE MAURITI.
7	85176239	APARELHOS PARA A TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DADOS, PARA COMUNICAÇÃO EM REDES POR FIO OU REDES SEM FIO, CORE SWITCH BOX. SWITCH DE REDE É UTILIZADO NO NÚCLEO DA REDE E É RESPONSÁVEL PELA



		COMUTACAO DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE ENTRE OS DIFERENTES DISPOSITIVOS DENTRO DA REDE, UTILIZADO PARA CONECTAR E DISTRIBUIR CONEXOES DE REDE PARA VARIOS DISPOSITIVOS, COMO SERVIDORES, ROTEADORES, SWITCHES PERIFERICOS E ESTACOES DE TRABALHO. SUPORTA NO MAXIMO 24 PORTAS ETHERNET DE FIBRA E COBRE OPCIONAIS. TECNOLOGIA PATENTEADA SW-RING, SUPORTANDO ANEL UNICO, ANEL DE ACOPLAMENTO, ANEL DE CADEIA, FUNCAO DE REDE DE ANEL DE DUPLO HOMING, TEMPO DE RECUPERACAO AUTOMATICA DE FALHA DE REDE -LT; 20MSCOM 8 PORTAS DE COBRE DE 100M + 16 PORTAS DE FIBRA DE 100M. ALIMENTACAO: 100~240VCA/CC, SUPORTA PROTECAO CONTRA SOBRECORRENTE DE SAIDA DE 8A. MARCA: 3ONEDATA. MODELO IES5024-16F. DIMENSOES (L X A X P): 441,6MM ? 44,6MM ? 207,9MM
8	85351000	FUSIVEL DE ACAO RAPIDA PARA APLICACOES EM REDES DE 1500VDC, CORRENTE NOMINAL (A): 100A ~ 400A, TENSÃO NOMINAL (V): 1500VDC, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 50KA, TIPO DE FUSIVEL: FUSIVEL DE CERAMICA DE ACAO RAPIDA, DIMENSOES FISICAS: 148 MM X 59,2 X 59,2 MM, NORMAS DE CONFORMIDADE: CONFORME AS NORMAS IEC 60269-4 E GB 13539.4, CARACTERISTICAS DE TEMPO DE RESPOSTA: ACAO RAPIDA, PROJETADO PARA RESPONDER RAPIDAMENTE A CORRENTES EXCESSIVAS E PROTEGER OS COMPONENTES DO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRA DANOS. MARCA: EATON. MODELO: NHG2S-900-H
9	85372090	QUADRO DE DISTRIBUICAO SECUNDARIA DE ENERGIA, COM ANEL ISOLADO A GAS (SF6), UTILIZADO PARA COMUTACAO EM REDES DE DISTRIBUICAO, PARA TENSÃO DE ATÉ 36KV, COM CORRENTE DE 630A E CORRENTE NOMINAL DE CURTA DURACAO DE ATÉ 20KA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC 62271-100 E 62271-200, MODULAR, APRESENTADO EM CORPO UNICO, COMERCIALMENTE DENOMINADO "GAS INSULATED SWITCHGEAR - GIS". MARCA: DAQO; MODELO: DQS-36
10	85389090	UNIAO INTERMEDIARIA DE CABO RETICULADO DE 35KV, ENCOLHIVEIS A FRIO, DE SILICONE, COM ELEVADO GRAU DE ELASTICIDADE, RESISTENCIA A FATORES CLIMATICOS, A CORROSÃO E VAZAMENTOS, UTILIZADO NA PARTE EXTERNA DO CORPO DO CONECTOR, QUE SÃO ACOPLADOS AOS CABOS DE SISTEMAS VOLTAICOS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - ESPECIFICACOES TECNICAS PRINCIPAIS: TENSÃO NOMINAL (U0/U): 26/35KV - TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (UM:): 40,5KV - FREQUENCIA NOMINAL: 50HZ - SECAO TRANSVERSAL DO CABO APLICAVEL: 25 A 800 MM2 - A CAPACIDADE DE CARGA DE LONGO PRAZO E A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO SÃO COMPATIVELIS COM O CABO CORRESPONDENTE - TEMPERATURA MÁXIMA PERMITIDA DURANTE A OPERACAO NORMAL DO PRODUTO: 90 ? - TEMPERATURA MÁXIMA PERMITIDA QUANDO O PRODUTO ESTA EM CURTO-



		CIRCUITO: 250 ? - FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE: -40-+40?
11	85446000	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO ISOLADO PARA USO ELETRICO, COMPACTADOS DE SECAO CIRCULAR, CLASSE 2, TENSÃO NOMINAL ENTRE 20KV E 35KV, COM UM NUCLEO CONDUTOR DE 500MM2, DIAMETRO DO CABO 64.2 MM, COM FITA SEMICONDUTORA DE BLOQUEIO DE AGUA NO INTERIOR. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSITO SEMICONDUTOR. ISOLAMENTO EM TRXLPE. BLINDAGEM METALICA EM FITA DE COBRE RECOZIDO PLANO, COM SOBREPOSICAO (SECAO TRANSVERSAL NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 6MM2). CAPA INTERNA EM PE/ST7, PRETA. CAMADA ANTI-TERMITE EM NYLON 12 EXTRUDADO. CAPA EXTERNA EM PE/ST7, PRETA. MARCA: HENGTONG. MODELO: MV CABLE 500MM2-AL-XLPE-20/35KV CABO CONDUTOR DE ALUMINIO ISOLADO PARA USO ELETRICO, COMPACTADOS DE SECAO CIRCULAR, CLASSE 2, TENSÃO NOMINAL ENTRE 20KV E 35KV, COM UM NUCLEO CONDUTOR DE 240MM2, DIAMETRO DO CABO 55,90 MM, COM FITA SEMICONDUTORA DE BLOQUEIO DE AGUA NO INTERIOR. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSITO SEMICONDUTOR. ISOLAMENTO EM TRXLPE. BLINDAGEM METALICA EM FITA DE COBRE RECOZIDO PLANO, COM SOBREPOSICAO (SECAO TRANSVERSAL NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 6MM2). CAPA INTERNA EM PE/ST7, PRETA. CAMADA ANTI-TERMITE EM NYLON 12 EXTRUDADO. CAPA EXTERNA EM PE/ST7, PRETA. MARCA: HENGTONG. MODELO: MV CABLE 240MM2-AL-XLPE-20/35KV
12	85446000	CABO CONDUTOR DE COBRE ISOLADO PARA USO ELETRICO, COMPACTADOS DE SECAO CIRCULAR, CLASSE 2, TENSÃO NOMINAL DE 35KV, COM UM NUCLEO CONDUTOR DE 500MM2, DIAMETRO DO CABO 64.2 MM, COM FITA SEMICONDUTORA DE BLOQUEIO DE AGUA NO INTERIOR. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSITO SEMICONDUTOR. ISOLAMENTO EM TRXLPE. BLINDAGEM METALICA EM FITA DE COBRE RECOZIDO PLANO, COM SOBREPOSICAO (SECAO TRANSVERSAL NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 6MM2). CAPA INTERNA EM PE/ST7, PRETA. CAMADA ANTI-TERMITE EM NYLON 12 EXTRUDADO. CAPA EXTERNA EM PE/ST7, PRETA. MARCA: HENGTONG. MODELO: MV CABLE 500MM2-CU-XLPE-35KV
13	90158090	INSTRUMENTO DE METEOROLOGIA, SENDO UM SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA AMBIENTE COM CAPACIDADE DE MEDIR UMA FAIXA DE TEMPERATURA DE -40C A 120C E UMA FAIXA DE UMIDADE RELATIVA DO AR DE 0% A 100%. ESTE SENSOR E ESSENCIAL PARA MONITORAR AS CONDICÖES AMBIENTAIS EM SUBESTACOES DE ELEVACAO DE TENSÃO, GARANTINDO UM FUNCIONAMENTO SEGURO E EFICAZ DESSAS INSTALACOES. DIFERENÇA DE TEMPERATURA DO INTERRUPTOR 7 K (TOLERANCIA DE 4 K), ELEMENTO SENSOR BIMETALICO TERMOSTATICO, TIPO DE CONTATO CONTATO DE AÇAO RAPIDA, VIDA UTIL 100.000 CICLOS VERIFICADOS, TENSÃO MAXIMA DE



		OPERACAO CA 250 V, FAIXA DE FREQUENCIA 50-60 HZ, CORRENTE MAXIMA DE ENTRADA CA 16 A POR 10 S, CONEXAO 2 GARRAS DE PRESSAO, FIO RIGIDO 2,5 MM2 (AWG 14), FIO FLEXIVEL 1,5 MM2 (AWG 16), SUPORTE DE MONTAGEM PARA TRILHO DIN DE 35 MM, EN 60715, INVOLUCRO PLASTICO CONFORME UL94 V-0, DIMENSOES 60 X 33 X 41 MM, TEMPERATURA DE OPERACAO/ARMAZENAMENTO -45 A +80 C (-49 A +176 F) UMIDADE DE OPERACAO/ARMAZENAMENTO -LT; 90 % RH (SEM CONDENSACAO), TIPO DE PROTECAO/CLASSE DE PROTECAO IP20 / II, CATEGORIA DE SOBRETENSAO/ALTITUDE II: ATE 5.000 M; III: ATE 2.000 M MARCAS: STEGO. MODELO: KTO 111.
14	90328990	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA. EQUIPAMENTO PARA CONTROLE E COMUNICACAO PROJETADO PARA DIVERSAS APLICACOES. COM CAPACIDADE PARA ATE 300 DISPOSITIVOS, OFERECE UMA AMPLA GAMA DE INTERFACES DE COMUNICACAO, INCLUINDO RS485 E MPLC. POSSUI CINCO PORTAS ETHERNET COM VELOCIDADES DE 10/100 MBPS E DUAS PORTAS DE FIBRA OPTICA OPCIONAIS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE DE REDE. PARA CONTROLE PRECISO, O EMU200A PODE SER EQUIPADO COM CAIXA DE CONTROLE PID-ISO OPCIONAL, PROPORCIONANDO CONTROLE AVANÇADO DE PROCESSOS. ALEM DISSO, OFERECE UMA VARIEDADE DE OPCOES DE ENTRADA/SAIDA, INCLUINDO ENTRADAS DIGITAIS, TERMOPARES, ENTRADAS ANALOGICAS E SAIDAS DIGITAIS. TENSÃO NOMINAL DE 720 VAC A 880 VAC E UMA PRECISAO DE RESPOSTA ISO CA DE 15% @ 25 °, O EMU200A É ADEQUADO PARA UMA VARIEDADE DE APLICACOES DE REDE DE ENERGIA. CLASSIFICACAO IP66. LOGGER4000, ADAPTADOR CA, SPD, MCCB. MARCA: SUNGROW, MODELO EMU200A. 860 MM * 680 MM * 275 MM.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



