

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00838/2025

DATA: 31/03/2025

PROCESSO Nº 19001.105154/2025-71

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LT , estabelecida na 4 ANEL VIARIO, 00S/N, bairro SANTA CLARA, EUSEBIO, inscrita no CNPJ sob o nº 31.195.392/0002-04 e CGF nº 06.780.010-6 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 044 - INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (ON-GRID), MONOFÁSICOS, TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM POTÊNCIA NOMINAL COMPREENDIDA EM 7500W (INCLUINDO SEUS LIMITES), TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA COMPREENDIDA EM 600VCC (INCLUINDO SEUS LIMITES), TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA/ALIMENTAÇÃO DE 220VCA, CORRENTE NOMINAL DE SAIDA 36.2A, FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 50/60HZ, COM EFICIÊNCIA MAXIMA DE 97,6%, PARA TRABALHO EM AMBIENTE -25°C-+60°C, TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, DOTADO DE LCD E BLUETOOTH PARA OPERAÇÃO LOCAL, SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR CONVECÇÃO NATURAL (SEM VENTILADORES), GABINETE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP65, INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: WI-FI, USB E RS-485, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS (ABNT) NBR 16149, NBR 16150 E NBR IEC 62116. MARCA: SOFAR SOLAR. MODELO: SOFAR 7.5KTLM-G3-BR. CERTIFICADO INMETRO: 004938/2023.
2	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 044 - INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (ON-GRID), MONOFÁSICOS, TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM POTÊNCIA NOMINAL COMPREENDIDA EM 10000W (INCLUINDO SEUS LIMITES), TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA COMPREENDIDA EM 600VCC (INCLUINDO SEUS LIMITES), TENSÃO NOMINAL DE



		SAÍDA/ALIMENTAÇÃO DE 220VCA, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 45.5A, FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 50/60HZ, COM EFICIÊNCIA MÁXIMA DE 98,1%, PARA TRABALHO EM AMBIENTE -30°C+60°C, TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, DOTADO DE LCD OU LED PARA OPERAÇÃO LOCAL, SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR CONVECÇÃO NATURAL (SEM VENTILADORES), GABINETE COM GRAU DE PROTEÇÃO IP65, INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: WI-FI, USB E RS-485, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS (ABNT) NBR 16149, NBR 16150 E NBR IEC 62116. MARCA: SOFAR SOLAR. MODELO: SOFAR 10KTLM-G3. CERTIFICADO INMETRO: 002423/2023.
3	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 466 - INVERSORES TIPO STRING PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 15.000W A 40°C E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA 16.500W A 40°C. OPERAM COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 310VAC, COM TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, SUPORTANDO 110% DE SOBRECARGA A LONGO PRAZO. COMPATÍVEIS COM MÓDULOS DE ALTA POTÊNCIA DE 182 E 210 MM, POSSUEM EFICIÊNCIA MÁXIMA 98,6%. FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 55/65HZ, COM CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 25.A, EQUIPADOS COM DISPLAY LCD E CONECTIVIDADE BLUETOOTH, OFERECEM COMUNICAÇÃO VIA RS485, WIFI E USB. COM TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, PRA TRABALHO EM AMBIENTE --25°C~+60°C, ATENDEM ÀS NORMAS BRASILEIRAS ABNT NBR 16149, NBR 16150 E NBR IEC 62116. MODELO: SOFAR 15KTLX-G3P . CERTIFICADO INMETRO: 000230/2024.
4	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 479 - INVERSORES TIPO STRING PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 20.000W A 40°C E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA 22.000W A 40°C. OPERAM COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA ENTRE 310VAC, SUPORTANDO 110% DE SOBRECARGA A LONGO PRAZO. COMPATÍVEIS COM MÓDULOS DE ALTA POTÊNCIA DE 182 E 210 MM, COM TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, POSSUEM EFICIÊNCIA MÁXIMA 98,6%. COM CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 33.5A, FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 55/65HZ, EQUIPADOS COM DISPLAY LCD E CONECTIVIDADE BLUETOOTH, OFERECEM COMUNICAÇÃO VIA RS485, WIFI E USB. COM TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, PARA TRABALHO EM AMBIENTE - 25°C~+60°C, ATENDEM ÀS NORMAS BRASILEIRAS ABNT NBR 16149, NBR 16150 E NBR IEC 62116. MODELO: SOFAR 20KTLX2-G3P . CERTIFICADO INMETRO: 000231/2024
5	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 672 - INVERSORES TIPO STRING PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 30.000W A 40°C E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA 33.000W A 40°C. OPERAM COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA ENTRE



		310VAC, COM TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, POSSUEM EFICIÊNCIA MÁXIMA 98,6%. FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 55/65HZ, COM CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 50.2A, EQUIPADOS COM DISPLAY LCD E CONECTIVIDADE BLUETOOTH, OFERECEM COMUNICAÇÃO VIA RS485, WIFI E USB. COM TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, PARA TRABALHO EM AMBIENTE -25°C~+60°C, ATENDEM ÀS NORMAS BRASILEIRAS IEC62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC61683, IEC 60068(1,2,14,30),IEC60255.. MODELO: SOFAR 30KTLX-G3 . CERTIFICADO INMETRO: 001880/2025
6	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 680 - INVERSORES TIPO "ON GRID" PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 40.000W A 40°C E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA 44.000W A 40°C. OPERAM COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA ENTRE 310VAC, POSSUEM EFICIÊNCIA MÁXIMA 98,8%. COM TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 50/60HZ, COM CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 66.7A, EQUIPADOS COM DISPLAY LCD E CONECTIVIDADE BLUETOOTH, OFERECEM COMUNICAÇÃO VIA RS485, WIFI E ETHERNET. COM TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, PARA TRABALHO EM AMBIENTE -30°C~+60°C, ATENDEM ÀS NORMAS BRASILEIRAS IEC62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC61683, IEC 60068(1,2,14,30),IEC60255. MODELO: SOFAR 40KTLX-G3 . CERTIFICADO INMETRO: 014475/2024
7	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 660 - INVERSORES TIPO "ON GRID" PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 50.000W A 40°C E POTÊNCIA MÁXIMA DE 55.000W A 40°C. OPERAM COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA ENTRE 310VAC, SUPORTANDO 110% DE SOBRECARGA A LONGO PRAZO, COM TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, POSSUEM EFICIÊNCIA MÁXIMA 98,8%. FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 50/60HZ, COM CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL 83.3A, EQUIPADOS COM DISPLAY LCD E CONECTIVIDADE BLUETOOTH, OFERECEM COMUNICAÇÃO VIA RS485, WIFI E ETHERNET. COM TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, PARA TRABALHO EM AMBIENTE - 30°C~+60°C, ATENDEM ÀS NORMAS BRASILEIRAS IEC62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC61683, IEC 60068(1,2,14,30),IEC60255. MODELO: SOFAR 50KTLX-G3 . CERTIFICADO INMETRO: 014525/2024
8	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 437 - INVERSORES TIPO STRING PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 60.000W A 40°C E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA 66.000W A 40°C. OPERAM COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA ENTRE 310VAC, COM TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, POSSUEM EFICIÊNCIA MÁXIMA 98,7%. FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 50/60HZ, COM CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 100A, EQUIPADOS COM DISPLAY LCD E



		CONECTIVIDADE BLUETOOTH, OFERECEM COMUNICAÇÃO VIA RS485, WIFI E ETHERNET. COM TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, PARA TRABALHO EM AMBIENTE -30°C~+60°C, ATENDEM ÀS NORMAS BRASILEIRAS IEC62109-1/2,IEC62116,IEC61727, IEC61683,IEC60068(1,2,14,30), IEC60255, IEC62109-1/-2, IEC 61727,. MODELO: SOFAR 60KTLX-G3 . CERTIFICADO INMETRO: 018753/2024
9	85044090	CONVERSORES ESTATICOS, SENDO: EX 472 - INVERSORES TIPO STRING PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE TRIFÁSICA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 75KW A 40°C E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAIDA 75KW A 40°C. OPERAM COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA ENTRE 310VAC, COM TECNOLOGIA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, POSSUEM EFICIÊNCIA MÁXIMA 98,7%. FREQUÊNCIA DE REDE NOMINAL DE 50/60HZ, COM CORRENTE NOMINAL DE SAIDA 113A, EQUIPADOS COM DISPLAY LCD E CONECTIVIDADE BLUETOOTH, OFERECEM COMUNICAÇÃO VIA RS485, WIFI E ETHERNET. COM TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, PARA TRABALHO EM AMBIENTE -30°C~+60°C, ATENDEM ÀS NORMAS BRASILEIRAS IEC62109-1/2,IEC62116,IEC61727, IEC61683,IEC60068(1,2,14,30), IEC60255, IEC62109-1/-2, IEC 61727,. MODELO: SOFAR SOFAR 75KTLX-G3 . CERTIFICADO INMETRO: 008608/2023

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.



